



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Hardy zestaw malarski nr 74

### Model:

0180-740000

### EAN:

5905061990756

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Praktyczny zestaw malarski do malowania emaliami i lakierami wodorozcieńczalnymi.

Elementy zestawu:

1. wałek malarski Mikroakryl szerokość 25 cm, wys. runa 12 mm, średnica wałka 48 mm
2. rączka do wałka o średnicy drutu montażowego  $\varnothing$  8 mm
3. wałek malarski Mikroakryl mini szerokość 10 cm, wys. runa 12 mm, średnica wałka 15 mm
4. rączka do wałka o średnicy drutu montażowego  $\varnothing$  6 mm
5. pędzel o szerokości 50 mm, seria \*41\*
6. kuweta FIT 32 x 38 cm (rozmiar 5")

Wałek malarski Hardy Mikroakryl z rączką, o szerokości 25 cm i wysokości runa 12 mm, jest przeznaczony do malowania gładkich i lekko chropowatych powierzchni farbami emulsyjnymi, emaliami i lakierami wodorozcieńczalnymi.

Doskonale sprawdzi się do malowania drzwi, boazerii, elementów metalowych i betonu. Bardzo dobrze sprawdzi się również do malowania podłóg lakierami na bazie wodnej.

Poszycie wałka jest wykonane z wysokogatunkowego, ciągłego włókna poliestrowego, które bardzo dobrze wchłania i równomiernie oddaje farbę.

Wałek jest wyposażony w **DuoSystem** - system dwóch łożysk, dzięki którym wałek dobrze się prowadzi i nie zacina, a tym samym pozwala uniknąć zacieków i przypadkowych chlapnięć. Zastosowanie dwóch łożysk powoduje lepszy docisk na krawędziach i zapewnia jednolite krycie na całej szerokości wałka.

Wałek jest trwały, łatwy w czyszczeniu, a przy właściwym przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie.

Do wałka dołożona jest rączka o średnicy drutu montażowego  $\varnothing$  8 mm z uchwytem z tworzywa. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, tak, aby nie wyslizgiwał się z dłoni podczas malowania.

W zestawie znajduje się także wałek mini Mikroakryl o szerokości 10 cm, z rączką o średnicy drutu montażowego  $\varnothing$  6 mm. Wałek mini doskonale sprawdza się przy pracach wykończeniowych i precyzyjnych, np. malowaniu krawędzi, narożników, listew i innych niewielkich powierzchni.

Obie rączki pasują do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

Kuweta malarska FIT rozmiar 32 x 38 cm (5") jest niezbędna przy pracach remontowych. Kuweta pasuje do wałków o szerokości do 25 cm. Służy do wygodnego nabierania farby na wałek i jej odsączania. Zastosowanie kuwety poprawia efektywność w procesie malowania. Kuweta jest wykonana z wysokiej jakości plastiku, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia. Wyprofilowana, chropowata tarka ułatwia odsączenie z wałka nadmiaru farby. Po zakończonej pracy kuwetę można łatwo wyczyścić.

Zestaw uzupełnia pędzel płaski seria \*41\* o szerokości 50 mm przeznaczony do pracy z farbami wodorozcieńczalnymi takimi jak farby emulsyjne do ścian i sufitów oraz emulsje akrylowe do malowania metalu, drewna, PVC. Syntetyczne włosie dobrze rozprowadza farbę i zapewnia gładkie wykończenie malowanej powierzchni. Pędzel nie gubi włosia, nie kapie i nie pozostawia smug. Lekka, drewniana rączka dobrze leży w dłoni i łatwo się czyści. Optymalny rozmiar 50 mm ułatwia dokładne pokrycie malowanej powierzchni, zapewniając jednocześnie efektywną pracę.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

0.678 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

7.5 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

38.5 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

32 cm

---

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne

---

**Rodzaj farby:**

farby akrylowe, farby ceramiczne, emalie wodorozcieńczalne, lakiery, farby lateksowe, lakierobejce, bejce

---

**Zastosowanie:**

malowanie ścian i sufitów, malowanie drewna, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

---

**Ilość elementów:**

6

---



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Zestaw malarski przeznaczony do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne. Pozwala na kompleksowe, efektywne i estetyczne wykonanie prac malarskich

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- **Rozlanie farby:** Ryzyko rozlania podczas wlewania farby do kuwety lub podczas jej transportu.
- **Ryzyko skaleczenia** podczas montażu/demontażu rączki.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałek i pędzel wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Stosuj odpowiednią ilość farby, aby uniknąć przepełnienia kuwety. Ustawiaj kuwetę malarską na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu się i rozlaniu farby
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### Użytkowanie:

- Sprawdź stan techniczny wszystkich elementów zestawu
- Dopasuj wałek/pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Wlej farbę do kuwety, upewniając się, że nie przekracza poziomu misy.
- Zanurz wałek/pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuając wałek/pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

#### Czyszczenie i przechowywanie:





- Po zakończeniu pracy oczyścić wałek, pędzel i kuwetę z resztek farby środkiem wskazanym przez producenta.
  - Suszyć i przechowywać w suchym miejscu.
- 

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

