



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy zestaw malarski nr 75

Model:

0180-750000

EAN:

5905061990763

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Praktyczny zestaw malarski do malowania emaliami i lakierami wodorozcieńczalnymi.

Elementy zestawu:

1. wałek malarski Gepardakryl szerokość 18 cm, wys. runa 8 mm, średnica wałka 48 mm x 2 szt.
2. rączka do wałka o średnicy drutu montażowego \varnothing 8 mm
3. kuweta FIT 25 x 36 cm (rozmiar 4")

Wałek malarski Gepardakryl o szerokości 25 cm to produkt przeznaczony do malowania farbami i emaliami wodorozcieńczalnymi. Poszycie poliestrowe o krótkim runie dokładnie pokrywa gładkie powierzchnie, zapewniając ich idealne wykończenie i nie pozostawiając struktury po nałożeniu farby. Wałek Gepardakryl służy do malowania drzwi, boazerii, elementów metalowych i betonu. Bardzo dobrze sprawdzi się również do malowania podłóg lakierami na bazie wodnej.

Wałek ma fazowane brzegi, dzięki czemu nie chlapie i nie pozostawia na malowanej powierzchni nieestetycznych smug.

Wałek jest wyposażony w **DuoSystem** - system dwóch łożysk, dzięki którym wałek dobrze się prowadzi i nie zacina, a tym samym pozwala uniknąć zacieków i przypadkowych chlapnięć. Zastosowanie dwóch łożysk powoduje lepszy docisk na krawędziach i zapewnia jednolite krycie na całej szerokości wałka.

Wałek Gepardakryl to gwarancja idealnie pomalowanej powierzchni oraz oszczędności farby.

Wałek jest wyposażony w solidną rączkę z uchwytem z tworzywa, o średnicy drutu montażowego \varnothing 8 mm. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, tak, aby nie wyslizgiwał się z dłoni podczas malowania. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

Dodatkowy wałek dołożony do zestawu może być wykorzystany do malowania innym kolorem lub przy kolejnych pracach remontowych.

Kuweta malarska FIT rozmiar 25 x 36 cm (4") jest niezbędna przy pracach remontowych. Kuweta pasuje do wałków o szerokości do 18 cm. Służy do wygodnego nabierania farby na wałek i jej odsączania. Zastosowanie kuwety poprawia efektywność w procesie malowania. Kuweta jest wykonana z wysokiej jakości plastiku, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia. Wyprofilowana, chropowata tarka ułatwia odsączenie z wałka nadmiaru farby. Po zakończonej pracy kuwetę można łatwo wyczyścić.





2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.492 kg

Wysokość całkowita [cm]:

7 cm

Długość całkowita [cm]:

35.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

24.5 cm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:

farby akrylowe, farby ceramiczne, emalie wodorozcieńczalne, lakiery, farby lateksowe, lakierobejce, bejce

Zastosowanie:

malowanie ścian i sufitów, malowanie drewna, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

Ilość elementów:

4





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Zestaw malarski przeznaczony do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne. Pozwala na kompleksowe, efektywne i estetyczne wykonanie prac malarskich

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- **Rozlanie farby:** Ryzyko rozlania podczas wlewania farby do kuwety lub podczas jej transportu.
- **Ryzyko skaleczenia** podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałek i pędzel wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Stosuj odpowiednią ilość farby, aby uniknąć przepełnienia kuwety. Ustawiaj kuwetę malarską na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu się i rozlaniu farby
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

Użytkowanie:

- Sprawdź stan techniczny wszystkich elementów zestawu
- Dopasuj wałek/pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Wlej farbę do kuwety, upewniając się, że nie przekracza poziomu misy.
- Zanurz wałek/pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuając wałek/pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

Czyszczenie i przechowywanie:





- Po zakończeniu pracy oczyścić wałek, pędzel i kuwetę z resztek farby środkiem wskazanym przez producenta.
 - Suszyć i przechowywać w suchym miejscu.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

