



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy zestaw malarski nr 80

Model:

0180-800000

EAN:

5905061045371

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Praktyczny zestaw malarski do malowania bejcami, lazurami i lakierami do drewna.

Elementy zestawu:

1. wałek malarski Mikrofaza szerokość 10 cm, wys. runa 8 mm, mini
2. rączka do wałka o średnicy drutu montażowego \varnothing 6 mm
3. pędzel o szerokości 50 mm, seria *44*
4. mini ławkowiec 100 x 30 mm, seria *85*
5. kuweta FIT 15 x 29 cm (rozmiar 1")

Wałek malarski Mikrofaza mini o szerokości 10 cm i wysokości runa 8 mm jest przeznaczony do malowania drewna przy użyciu takich środków jak bejce, lakierobejce, lakiery, lazury, impregnaty i inne środki ochrony drewna. Wałek stosuje się do malowania ogrodzeń drewnianych, altanek, desek tarasowych, mebli ogrodowych i elementów stolarki budowlanej.

Runo o wysokości 8 mm stosuje się do malowania i lakierowania gładkich powierzchni.

Mikrofaza to poszycie z ciągłego włókna nylonowo-poliestrowego. Dobrze oddaje farbę i umożliwia precyzyjne pokrycie drewna. Zaokrąglona końcówka wałka ogranicza nawarstwianie się farby i ułatwia pracę w narożnikach.

Wałek mini o średnicy 15 mm doskonale sprawdza się przy pracach

wykończeniowych i precyzyjnych, malowaniu krawędzi, ram okiennych czy boazerii. Do wałka dołożona jest rączka o średnicy drutu montażowego \varnothing 6 mm z uchwytem z tworzywa. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, tak, aby nie wyslizgiwał się z dłoni podczas malowania. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

Kuweta FIT rozmiar 15 x 29 cm (1") jest dopasowana wielkością do wałka. Służy do wygodnego nabierania farby na wałek i jej odsączania. Zastosowanie kuwety poprawia efektywność w procesie malowania. Kuweta jest wykonana z wysokiej jakości plastiku, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia. Wyprofilowana, chropowata tarka ułatwia odsączenie z wałka nadmiaru farby. Po zakończonej pracy kuwetę można łatwo wyczyścić.

Pędzel malarski typu mini ławkowiec serii *85* o szerokości 100 mm to produkt zalecany do malowania dużych powierzchni i większych elementów drewnianych.

Mini ławkowiec jest narzędziem o wysokiej wydajności. Duża powierzchnia robocza mini ławkowca umożliwia nakładanie szerokich pasm farby.

Syntetyczne włosie nie chłonie wody, dzięki czemu dobrze oddaje farbę i zapewnia gładkie wykończenie malowanej powierzchni. Pędzel nie gubi włosia, nie kapie i rozprowadza farbę nie pozostawiając smug. Charakteryzuje się trwałością i elastycznością, zapewniając długotrwałe użytkowanie.

Zawieszka przy korpusie umożliwia zaczepienie pędzla o krawędź wiadra czy puszki, co ułatwia utrzymanie czystości.

Mini ławkowiec zapewnia wygodną i sprawną pracę. Znakomicie nadaje się do malowania ławek, mebli ogrodowych, płotów czy dekoracji wykonanych z drewna.

Zestaw uzupełnia pędzel płaski serii *44* o szerokości 50 mm. Wyselekcjonowane syntetyczne włókno doskonale zbiera farbę i umożliwia precyzyjne pokrycie malowanej powierzchni. Pędzel charakteryzuje się trwałością i elastycznością, zapewniając wygodne i długotrwałe użytkowanie. Lekka, drewniana rączka zapewnia wygodny chwyt. Pędzel jest łatwy w czyszczeniu, przy odpowiednim przechowywaniu nadaje się do wielokrotnego użytku.





2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.282 kg

Wysokość całkowita [cm]:

5.5 cm

Długość całkowita [cm]:

29.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

15 cm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

lakiery, lazury, lakierobejce, impregnaty do drewna, bejce

Zastosowanie:

malowanie drewna

Ilość elementów:

5



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Zestaw malarski przeznaczony do aplikacji bejc i lazurów. Pozwala na kompleksowe, efektywne i estetyczne wykonanie prac malarskich

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z bejcą, która może drażnić skórę.
- Możliwość zachlapania oczu.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.
- Rozlanie farby: Ryzyko rozlania podczas wlewania farby do kuwety lub podczas jej transportu.
- Ryzyko upadku podczas pracy na wysokościach (np. drabinie)

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałek/pędzel wyłącznie z bejcą i lazurem.
- Podczas pracy stosuj środki ochrony osobistej wskazane przez producenta lazuru/bejcy.
- Stosuj odpowiednią ilość farby, aby uniknąć przepełnienia kuwety. Ustawiaj kuwetę malarską na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu się i rozlaniu farby
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan techniczny wałka, pędzla i kuwety
- Upewnij się, że wałek/pędzel jest odpowiedni do rodzaju lazuru/bejcy oraz powierzchni
- Wlej farbę do kuwety, upewniając się, że nie przekracza poziomu misy.
- Nanieś warstwę lazuru/bejcy równomiernie, prowadząc wałek/pędzel wzdłuż powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek, pędzel i kuwetę z resztek lazuru/bejcy środkiem wskazanym przez producenta.
- Suszyć i przechowywać w suchym miejscu.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.