

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy kij teleskopowy do malowania, metalowy, długość 1,0 - 1,8 m z wałkiem Microakryl 18 cm

**Model:**

0182-294818

**EAN:**

5905061990466

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Praktyczny zestaw który znakomicie sprawdzi się do malowania sufitów i wysokich ścian, bez konieczności używania drabiny. W skład zestawu wchodzi: metalowy kij teleskopowy, rączka i wałek malarski Microakryl o szerokości 18 cm.

Teleskop ma płynną regulację długości w zakresie od 1 m do 1,8 m. Jest wykonany ze stali zabezpieczonej przed korozją, dzięki czemu jest odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz długotrwałą eksploatację.

Teleskop jest łatwy w użyciu. Wygodnie się nim operuje, dzięki czemu nawet malarz-amator będzie mógł uzyskać dokładne pokrycie malowanej powierzchni farbą. Wałek Microakryl o wysokości runa 12 mm jest polecany do wszystkich rodzajów farb wodorozcieńczalnych, w tym farb emulsyjnych, najczęściej wybieranych do malowania sufitów i ścian.

Zarówno wałek, jak i rączkę można łatwo wymienić. Teleskop jest kompatybilny z większością dostępnych na rynku rączek malarskich mocowanych "na wcisk".



## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

0.663 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

6.5 cm

**Długość całkowita [cm]:**

125.5 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

19 cm

**Średnica elementów:**

26 mm / 22 mm

**Typ mocowania kija teleskopowego / rączki:**

na wcisk

**Materiał uchwytu:**

plastik

**Materiał wykonania:**

stal

**Długość maksymalna:**

1,80 m

**Długość minimalna:**

1,00 m

**Teleskop z wałkiem:**

TAK

**Ilość elementów:**

2

**Regulacja długości teleskopu:**

płynna



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Zestaw malarski wałek z teleskopem przeznaczony jest do malowania dużych powierzchni oraz wysokich ścian czy sufitów.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- Możliwość uszkodzenia lub wypadnięcia narzędzia z uchwytu przy niewłaściwym zamocowaniu.
- Ryzyko upadku podczas pracy na wysokościach.
- Kontakt z farbami i chemikaliami stosowanymi w procesie malowania.

#### Środki zapobiegawcze:

- Upewnij się, że narzędzie jest poprawnie zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, producenta stosowanej farby/środka
- Zachowaj ostrożność podczas pracy na drabinach lub rusztowaniach.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- Dopasuj długość kija do wymaganej wysokości za pomocą mechanizmu teleskopowego.
- Zamocuj narzędzie (np. wałek malarski) na końcu kija, upewniając się, że jest stabilnie osadzone.
- Maluj równomiernie, trzymając kij pewnie obiema rękami.

#### 2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść kij z farby lub innych substancji.
- Przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć korozji i uszkodzeń mechanizmu teleskopowego.

---

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

---

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

### 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

### 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie i produkt powinno zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.