



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Hardy kij do malowania, metalowy, długość 1,2 m z wałkiem Gepard 18 cm

### Model:

0185-163818

### EAN:

5905061082857

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl

Brak obrazu produktu

### 1. Opis Produktu

Praktyczny zestaw, który znakomicie sprawdzi się do malowania sufitów i wysokich ścian, bez konieczności używania drabiny. W skład zestawu wchodzi: metalowy kij o długości 1,2 m, rączka i wałek malarski Gepard o szerokości 18 cm.

Kij jest wykonany ze stali zabezpieczonej przed korozją, dzięki czemu jest trwały, odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz długotrwałą eksploatację. Wałek Gepard o wysokości runa 12 mm jest polecany do wszystkich rodzajów farb emulsyjnych, tj. farby ceramiczne, lateksowe i akrylowe, a więc najczęściej wybieranych do malowania sufitów i ścian.

Kij jest łatwy w użyciu, zapewnia dokładne pokrycie malowanej powierzchni farbą. Zarówno wałek, jak i rączkę można łatwo wymienić. Kij jest kompatybilny z większością dostępnych na rynku rączek malarskich mocowanych "na wcisk".





## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

0.345 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

5 cm

**Długość całkowita [cm]:**

144 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

19 cm

**Średnica elementów:**

22 mm

**Typ mocowania kija teleskopowego / rączki:**

na wcisk

**Materiał uchwytu:**

plastik

**Materiał wykonania:**

stal

**Długość maksymalna:**

1,20 m

**Długość minimalna:**

1,20 m

**Teleskop z wałkiem:**

TAK

**Ilość elementów:**

1

**Regulacja długości teleskopu:**

-



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Zestaw malarski wałek z teleskopem przeznaczony jest do malowania dużych powierzchni oraz wysokich ścian czy sufitów.

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- Możliwość uszkodzenia lub wypadnięcia narzędzia z uchwytu przy niewłaściwym zamocowaniu.
- Ryzyko upadku podczas pracy na wysokościach.
- Kontakt z farbami i chemikaliami stosowanymi w procesie malowania.

**Środki zapobiegawcze:**

- Upewnij się, że narzędzie jest poprawnie zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, producenta stosowanej farby/środka
- Zachowaj ostrożność podczas pracy na drabinach lub rusztowaniach.

### 4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**

- Dopasuj długość kija do wymaganej wysokości za pomocą mechanizmu teleskopowego.
- Zamocuj narzędzie (np. wałek malarski) na końcu kija, upewniając się, że jest stabilnie osadzone.
- Maluj równomiernie, trzymając kij pewnie obiema rękami.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**

- Po zakończeniu pracy oczyść kij z farby lub innych substancji.
- Przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć korozji i uszkodzeń mechanizmu teleskopowego.

---

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

---

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

### 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

### 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie i produkt powinno zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.