



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy rękawica do malowania rur

Model:

0190-870000

EAN:

5905061042417

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Rękawica do malowania służy do precyzyjnego pokrywania farbą rur, a także przedmiotów i elementów o nieregularnych kształtach. Można ją także wykorzystać do tworzenia efektów dekoracyjnych na ścianach.

Jest wykonana z wysokogatunkowego poliestru, który nie strzępi się i nie pozostawia włókien na malowanej powierzchni. Dobrze chłonie i równomiernie farbę. Może być stosowana zarówno z farbami wodorozcieńczalnymi jak i rozpuszczalnikowymi.





2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.085 kg

Wysokość całkowita [cm]:

3 cm

Długość całkowita [cm]:

29 cm

Szerokość całkowita [cm]:

22 cm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie:

uniwersalne

Powierzchnia:

lekko chropowata, gładka, mocno chropowata

Rodzaj poszycia:

poliester



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

• Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

• Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.