



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select pędzel płaski 30 mm, seria *22*,
uchwyt drewniany, FSC

Model:

0200-224430

EAN:

5905061105761

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzle Hardy Select drewniana rączka, polimerowa skuwka.

JAKOŚĆ SELECT ZA JEDNYM POCIĄgniĘCIEM PĘDZLA

Pędzle Hardy Select to profesjonalne narzędzie, które łączy w sobie innowacyjne materiały i funkcjonalność, zapewniając precyzyjne malowanie nawet w najtrudniejszych miejscach. Niezawodne, trwałe i wygodne w użyciu – spełnią oczekiwania zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.

drewniana rączka z certyfikatem FSC

W trosce o środowisko w serii pędzli Select wykorzystano drewnianą rączkę z certyfikatem FSC® gwarantującym, że użyty do produkcji surowiec pochodzi z legalnego źródła, a jego pozyskanie jest neutralne dla środowiska naturalnego.

Ergonomiczny uchwyt

Rączka pędzla została wykonana z drewna bukowego, co gwarantuje jej trwałość oraz poprawia ergonomię użytkowania. Długość rączki zapewnia lepszą kontrolę i większy zasięg, umożliwiając dokładne malowanie nawet w trudno dostępnych miejscach, co prowadzi do bardziej równomiernego i estetycznego wykończenia. Dla jeszcze większej wygody i estetyki – rączka zdobiona precyzyjnym wzorem laserowym, który nie tylko wygląda nowocześnie, ale również zapewnia pewny chwyt podczas malowania.

Polimerowa skuwka odporna na korozję i działanie rozpuszczalników

Nylonowa skuwka jest odporna na korozję, która często występuje w przypadku metalowych, klasycznych skuwek, zwłaszcza po kilkukrotnym użyciu pędzla. W połączeniu z klejem epoksydowym wykazuje również pełną odporność na działanie rozpuszczalników.

Pędzel idealny

Starannie zaprojektowany pędzel składa się z dwóch rodzajów włosa syntetycznego. Elastyczne włókna PBT dopasowują się kształtem do malowanej powierzchni, zapewniając równomierne i efektywne krycie. Włókna PET zapobiegają trwałemu odkształcaniu się pędzla i przedłużają jego żywotność. Optymalna gęstość włosa sprawia, że pędzel doskonale absorbuje farbę i równomiernie oddaje ją na malowanej powierzchni bez względu na gęstość stosowanej farby. Pędzel doskonale nadaje się do gęstych farb kryjących, jak i farb do drewna i lazur.





2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:

dwukolorowe

Długość włosia [mm]:

45 mm

Grubość włosia [mm]:

16 mm

Szerokość włosia [mm]:

30 mm

Długość pędzla [cm]:

22 cm

Waga netto:

0.068 kg

Wysokość całkowita [cm]:

2 cm

Długość całkowita [cm]:

22 cm

Szerokość całkowita [cm]:

3 cm

Typ skuwki:

nylonowa

Kształt włosia:

proste

Rodzaj włosia:

syntetyczne

Otwór w uchwycie:

TAK

Materiał uchwytu:

drewno bukowe

Typ uchwytu:

standard

Typ pędzla:

płaski

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie:

uniwersalne



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem zalecanym przez producenta farby i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.