

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel płaski 60 mm, seria *35*, mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego, uchwyt drewniany

Model:

0200-356425

EAN:

5905061040413

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel płaski Hardy seria *35* o szerokości 60 mm jest przeznaczony do pracy z farbami rozpuszczalnikowymi takimi jak farby olejne, alkidowe, silikonowe, ftalowe i lakiery. Pędzel jest szczególnie polecany do malowania metalu, betonu, drewna, płytek ceramicznych i PVC. Do produkcji włosia wykorzystano jasną szczecinę z włóknem syntetycznym. Naturalna szczecina z uwagi na swoje właściwości zapewnia równomierne odprowadzenie farby z pędzla i doskonałe krycie. Drewniana rączka poprawia komfort trzymania i zapewnia precyzję podczas nanoszenia farby. Optymalny rozmiar 60 mm ułatwia precyzyjne pokrycie malowanej powierzchni, zapewniając jednocześnie efektywną pracę.



2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosa:

jasne

Długość włosa [mm]:

50 mm

Grubość włosa [mm]:

17 mm

Szerokość włosa [mm]:

60 mm

Długość pędzla [cm]:

21.5 cm

Waga netto:

0.048 kg

Wysokość całkowita [cm]:

1.5 cm

Długość całkowita [cm]:

21.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

6.2 cm

Typ skuwki:

stalowa

Kształt włosa:

proste

Rodzaj włosa:

mieszanka szczeciny i włosa syntetycznego

Otwór w uchwycie:

TAK

Materiał uchwytu:

drewno

Typ uchwytu:

standard

Typ pędzla:

płaski

Kategoria farby:

rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

farby alkidowe, emalie rozpuszczalnikowe, lakiery, farby olejne

Zastosowanie:

malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**



Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.