

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select pędzel płaski 50 mm, seria *54*,
mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego
Naturmix 3, uchwyt drewniany

Model:

0200-545750

EAN:

5905061052126

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel płaski Hardy Select seria *54* o szerokości 50 mm to wysokiej jakości narzędzie przeznaczone do malowania farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi. Narzędzie można wykorzystać do malowania różnych powierzchni - ścian, drewna, betonu, metalu i PVC.

W pędzlu zastosowano włosie klasy premium Naturmix 3. Jest to trzykrotnie gotowana szczecina naturalna stabilizowana włóknem syntetycznym.

Naturalna szczecina w składzie włosia gwarantuje dobrą chłonność, a co za tym idzie równomierne rozprowadzenie farby i doskonałe pokrycie malowanej powierzchni.

Pędzel jest lekki i ergonomiczny, a drewniana rączka jest wygodna i dobrze leży w dłoni, co ma znaczenie przy długotrwałej pracy. Optymalny rozmiar 50 mm ułatwia precyzyjne pokrycie malowanej powierzchni, zapewniając jednocześnie efektywną pracę. Pędzel łatwo się czyści, a przy odpowiednim przechowywaniu można go używać wielokrotnie.



2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:

jasne

Długość włosia [mm]:

51 mm

Grubość włosia [mm]:

17 mm

Szerokość włosia [mm]:

50 mm

Długość pędzla [cm]:

23.5 cm

Waga netto:

0.083 kg

Wysokość całkowita [cm]:

2 cm

Długość całkowita [cm]:

23.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

5 cm

Typ skuwki:

stalowa

Kształt włosia:

proste

Rodzaj włosia:

mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego

Otwór w uchwycie:

TAK

Materiał uchwytu:

drewno

Typ uchwytu:

standard

Typ pędzla:

płaski

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie:

uniwersalne



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem zalecanym przez producenta farby i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.