

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel płaski skośny 35 mm, seria *60*,
mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego
Naturmix, uchwyt drewniany

Model:

0200-604515

EAN:

5905061058531

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel płaski skośny Hardy seria *60* o szerokości 35 mm to narzędzie przeznaczone do malowania farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi. Skośnie ucięte włosie ułatwia precyzyjne wykonywanie odcięć i docieranie to trudniej dostępnych powierzchni, zakrzywień czy kątów.

W pędzlu zastosowano włosie Naturmix. Jest to dwukrotnie gotowana szczecina naturalna stabilizowana włóknem syntetycznym.

Naturalna szczecina w składzie włosia gwarantuje dobrą chłonność, a co za tym idzie równomierne rozprowadzenie farby i doskonałe pokrycie malowanej powierzchni. Włosie Naturmix zapewnia wysoką wydajność w czasie malowania, ponieważ cechuje się wysokim współczynnikiem równej długości włosia TOPS 90%.

Pędzel jest lekki i ergonomiczny, a długa drewniana rączka jest wygodna i dobrze leży w dłoni. Niewielki rozmiar umożliwia precyzyjne dotarcie nawet do najmniejszych elementów malowanej powierzchni. Pędzel łatwo się czyści, a przy odpowiednim przechowywaniu można go używać wielokrotnie.



2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosa:

jasne

Długość włosa [mm]:

45 mm

Grubość włosa [mm]:

14 mm

Szerokość włosa [mm]:

35 mm

Długość pędzla [cm]:

27 cm

Waga netto:

0.05 kg

Wysokość całkowita [cm]:

1.5 cm

Długość całkowita [cm]:

27 cm

Szerokość całkowita [cm]:

5.5 cm

Typ skuwki:

stalowa

Kształt włosa:

skośne

Rodzaj włosa:

mieszanka szczeciny i włosa syntetycznego

Otwór w uchwycie:

TAK

Materiał uchwytu:

drewno

Typ uchwytu:

długi

Typ pędzla:

płaski skośny

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie:

uniwersalne



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem zalecanym przez producenta farby i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.