Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select pędzel płaski skośny 60 mm, seria *61*, włosie syntetyczne Aqua, uchwyt drewniany

Model:

0204-617025

EAN:

5905061058524



Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

1. Opis Produktu

Pędzel płaski skośny Hardy Select seria *61* o szerokości 60 mm jest przeznaczony do pracy z farbami i lakierami wodorozcieńczalnymi. Skośnie ucięte włosie ułatwia precyzyjne wykonywanie odcięć i docieranie to trudniej dostępnych powierzchni, zakrzywień czy kątów. Pędzel jest szczególnie polecany do lakierowania elementów metalowych i drewnianych, np. w ogrodzeniach czy meblach. Syntetyczne włosie Aqua charakteryzuje się specjalnie obrobionymi końcówkami, dzięki czemu nie strzępi się i zapewnia idealnie gładkie wykończenie malowanej powierzchni. Pędzel nie kapie i rozprowadza farbę nie pozostawiając smug. Lekka, drewniana rączka dobrze leży w dłoni i łatwo się czyści. Optymalny rozmiar 60 mm ułatwia dokładne pokrycie malowanej powierzchni, zapewniając jednocześnie efektywną pracę.

KAEM®

2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:
dwukolorowe

Długość włosia [mm]:
70 mm

Grubość włosia [mm]:
18 mm

Szerokość włosia [mm]:
60 mm

Długość pędzla [cm]:
31.1 cm

Waga netto:
0.121 kg

Wysokość całkowita [cm]:
2.1 cm

Długość całkowita [cm]:
31.1 cm

Szerokość całkowita [cm]:
6.5 cm

Typ skuwki:
stalowa

Kształt włosia:
skośne

Rodzaj włosia:
syntetyczne

Otwór w uchwycie:
TAK

Materiał uchwytu:
drewno

Typ uchwytu:

długi

Typ pędzla:
płaski skośny

Kategoria farby:
wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:
farby akrylowe, emalie wodorozcieńczalne, lakiery, lakierobejce, bejce

Zastosowanie:
malowanie ścian i sufitów, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu**.**
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan pędzla
    - Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
    - Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem i odstaw do wyschnięcia.
    - Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.