

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel płaski 50 mm, seria *45*, włosie syntetyczne, uchwyt drewniany

Model:

0205-456320

EAN:

5905061039998

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel płaski Hardy seria *45* o szerokości 50 mm jest przeznaczony do malowania drewna przy użyciu takich środków jak bejce, lakierobejce, lakiery, lazury i inne środki ochrony drewna. Wyselekcjonowane włókno syntetyczne doskonale zbiera farbę i umożliwia precyzyjne pokrycie malowanej powierzchni. Pędzel charakteryzuje się trwałością i elastycznością, zapewniając wygodne i długotrwałe użytkowanie. Doskonale wyważony i łatwy w utrzymaniu czystości, przy odpowiednim czyszczeniu nadaje się do wielokrotnego użytku.



2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:

dwukolorowe

Długość włosia [mm]:

60 mm

Grubość włosia [mm]:

16 mm

Szerokość włosia [mm]:

50 mm

Długość pędzla [cm]:

23 cm

Waga netto:

0.062 kg

Wysokość całkowita [cm]:

1.5 cm

Długość całkowita [cm]:

23 cm

Szerokość całkowita [cm]:

5.5 cm

Typ skuwki:

stalowa

Kształt włosia:

proste

Rodzaj włosia:

syntetyczne

Otwór w uchwycie:

TAK

Materiał uchwytu:

drewno

Typ uchwytu:

standard

Typ pędzla:

płaski

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

lakiery, lazury, lakierobejce, impregnaty do drewna, bejce

Zastosowanie:

malowanie drewna



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**



Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.