Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select pędzel płaski 40 mm, seria *48*,
mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego Lasur,
uchwyt drewniany

Model:

0205-485040



EAN:

5905061987213

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

1. Opis Produktu

Pędzel płaski Hardy Select seria *48* o szerokości 40 mm jest przeznaczony do pracy farbami wodorozcieńczalnymi oraz rozpuszczalnikowymi takimi jak farby olejne, chlorokauczukowe, ftalowe i lakiery. Pędzel jest szczególnie polecany do malowania metalu, betonu, drewna i PVC. Lasur to specjalna mieszanka jasnej szczeciny i włókna syntetycznego, która szczególnie dobrze sprawdza się przy malowaniu materiałami o małej lepkości takimi jak bejce, lakierobejce i lazury. Naturalna szczecina z uwagi na swoje szczególne właściwości zapewnia równomierne odprowadzenie farby z pędzla i doskonałe krycie. Syntetyczne włókno stabilizuje szczecinę i poprawia elastyczność włosia. Rączka ze szlifowanego drewna zapewnia wygodny chwyt i precyzję podczas nanoszenia farby. Niewielki rozmiar pędzla umożliwia dotarcie nawet do najmniejszych elementów malowanej powierzchni.

KAEM®

2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:
jasne

Długość włosia [mm]:
50 mm

Grubość włosia [mm]:
16 mm

Szerokość włosia [mm]:
40 mm

Długość pędzla [cm]:
22.5 cm

Waga netto:
0.054 kg

Wysokość całkowita [cm]:
2 cm

Długość całkowita [cm]:
22.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:
4 cm

Typ skuwki:
stalowa

Kształt włosia:
proste

Rodzaj włosia:
mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego

Otwór w uchwycie:
TAK

Materiał uchwytu:
drewno

Typ uchwytu:

standard

Typ pędzla:
płaski

Kategoria farby:
wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:
emalie rozpuszczalnikowe, emalie wodorozcieńczalne, lakiery, lazury, lakierobejce, bejce

Zastosowanie:
malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

---

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan pędzla
    - Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
    - Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
    - Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.