

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel pierścieniowy Ø 55 mm (nr 16), seria *Knoll*, mieszanka szczeciny i włosów syntetycznego Naturmix, bez uchwytu

Model:

0218-365516

EAN:

5905061987985

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel pierścieniowy (okrągły) Hardy typu Knoll o średnicy 55 mm to profesjonalne narzędzie do precyzyjnego malowania i lakierowania powierzchni o zróżnicowanych kształtach oraz niewielkich elementów np. ram okiennych, drzwi czy mebli. Ten typ pędzla stosuje się także do prac malarskich na powierzchniach strukturalnych i porowatych. Pędzel jest przeznaczony do malowania farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.

Mieszanka naturalnej szczeciny i włókien syntetycznych Naturmix dobrze oddaje farbę i zapewnia dokładne pokrycie malowanych elementów. Pędzel nie gubi włosów, nie kapie i rozprowadza farbę nie pozostawiając smug. Zaokrąglone włosie dociera do wszystkich zakamarków nawet najbardziej chropowatych powierzchni.

Skuwka pędzla łączy się z trzonkiem pędzla pod kątem, dzięki czemu pędzlem wygodnie maluje się trudno dostępne elementy. Trzonek pędzla Knoll 0218-369999 jest sprzedawany osobno.



2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosa:

jasne

Długość włosa [mm]:

55 mm

Grubość włosa [mm]:

55 mm

Szerokość włosa [mm]:

55 mm

Długość pędzla [cm]:

10.5 cm

Waga netto:

0.121 kg

Wysokość całkowita [cm]:

5.5 cm

Długość całkowita [cm]:

10.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

5.5 cm

Średnica:

55 mm

Typ skuwki:

stalowa

Kształt włosa:

proste

Rodzaj włosa:

mieszanka szczeciny i włosa syntetycznego

Otwór w uchwycie:

NIE

Typ uchwytu:

metalowy

Typ pędzla:

pierścieniowy (okrągły)

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie:

uniwersalne



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**



Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.