Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select pędzel kaloryferowy 50 mm, seria *87*, mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego Naturmix 3, uchwyt drewniany

Model:

0221-875550

EAN:

5905061987879



Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

1. Opis Produktu

Pędzel kaloryferowy (kątowy) Hardy Select serii *87* o szerokości 50 mm służy do precyzyjnego malowania trudno dostępnych powierzchni. Jest przeznaczony do malowania farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi. Pędzel można stosować do malowania ścian, metalu, betonu, drewna, płytek ceramicznych i PVC.

W pędzlu zastosowano włosie klasy premium Naturmix 3. Jest to trzykrotnie gotowana czarna szczecina naturalna stabilizowana włóknem syntetycznym.

Naturalna szczecina w składzie włosia gwarantuje dobrą chłonność, a co za tym idzie równomierne rozprowadzenie farby i doskonałe pokrycie malowanej powierzchni.

Pędzel świetnie nadaje się do malowania żeliwnych grzejników starego typu, ścian za grzejnikami, elementów ogrodzenia, kratownic i innych trudno dostępnych powierzchni i wielopłaszczyznowych detali. Długi, płaski trzonek zapewnia precyzyjny chwyt narzędzia i wygodną pracę.

KAEM®

2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:
ciemne

Długość włosia [mm]:
55 mm

Grubość włosia [mm]:
14 mm

Szerokość włosia [mm]:
50 mm

Długość pędzla [cm]:
40 cm

Waga netto:
0.121 kg

Wysokość całkowita [cm]:
6 cm

Długość całkowita [cm]:
40 cm

Szerokość całkowita [cm]:
5 cm

Typ skuwki:
stalowa

Kształt włosia:
proste

Rodzaj włosia:
mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego

Otwór w uchwycie:
TAK

Materiał uchwytu:
drewno

Typ uchwytu:

długi

Typ pędzla:
kaloryferowy (kątowy)

Kategoria farby:
wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:
wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie:
uniwersalne

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu**.**
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan pędzla
    - Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
    - Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem zalecanym przez producenta farby i odstaw do wyschnięcia.
    - Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.