# Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy Select pędzel kaloryferowy 60 mm, seria *87*, mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego Naturmix 3, uchwyt drewniany

**Model:**

0221-875560

**EAN:**

5905061987886



**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

## 1. Opis Produktu

Pędzel kaloryferowy (kątowy) Hardy Select serii *87* o szerokości 60 mm służy do precyzyjnego malowania trudno dostępnych powierzchni. Jest przeznaczony do malowania farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi. Pędzel można stosować do malowania ścian, metalu, betonu, drewna, płytek ceramicznych i PVC.

W pędzlu zastosowano włosie klasy premium Naturmix 3. Jest to trzykrotnie gotowana czarna szczecina naturalna stabilizowana włóknem syntetycznym.

Naturalna szczecina w składzie włosia gwarantuje dobrą chłonność, a co za tym idzie równomierne rozprowadzenie farby i doskonałe pokrycie malowanej powierzchni.

Pędzel świetnie nadaje się do malowania żeliwnych grzejników starego typu, ścian za grzejnikami, elementów ogrodzenia, kratownic i innych trudno dostępnych powierzchni i wielopłaszczyznowych detali. Długi, płaski trzonek zapewnia precyzyjny chwyt narzędzia i wygodną pracę.

KAEM®

## 2. Specyfikacja Produktu

**Kolor włosia:**
ciemne

**Długość włosia [mm]:**
55 mm

**Grubość włosia [mm]:**
15 mm

**Szerokość włosia [mm]:**
60 mm

**Długość pędzla [cm]:**
40 cm

**Waga netto:**
0.116 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**
6 cm

**Długość całkowita [cm]:**
40 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**
6 cm

**Typ skuwki:**
stalowa

**Kształt włosia:**
proste

**Rodzaj włosia:**
mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego

**Otwór w uchwycie:**
TAK

**Materiał uchwytu:**
drewno

**Typ uchwytu:**

długi

**Typ pędzla:**
kaloryferowy (kątowy)

**Kategoria farby:**
wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

**Rodzaj farby:**
wszystkie rodzaje farb

**Zastosowanie:**
uniwersalne

## 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu**.**
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

**Środki zapobiegawcze:**

- Stosować pędzle z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

## 4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan pędzla
    - Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
    - Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem zalecanym przez producenta farby i odstaw do wyschnięcia.
    - Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

---

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.