

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel ławkowiec 160 mm, seria *80*,
mieszanka szczeciny i włosów syntetycznego, uchwyt
drewniany

Model:

0230-807416

EAN:

5905061007027

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel malarski Hardy typu ławkowiec serii *80* o szerokości 160 mm to produkt polecany do malowania dużych powierzchni. Narzędzie ma wszechstronne zastosowanie, znakomicie sprawdzi się przy pracach z emulsjami, gruntami, farbami podkładowymi i klejami do tapet.

Ławkowiec, ze względu na rozmiar usprawnia i przyspiesza prace malarskie. Szerokość narzędzia sprzyja wydajnej pracy – każde pociągnięcie pędzla pozwala pomalować duży obszar.

Jasna szczecina stabilizowana poliestrem dobrze chłonie farbę oraz znakomicie ją oddaje. Nie pozostawia zacieków. Struktura włosów jest sprężysta i idealnie dopasowuje się do malowanej powierzchni.

Drewniana, nielakierowana rączka zapewnia pewny chwyt – nie ślizga się w dłoni. Zawieszka przy uchwycie umożliwia zaczepienie pędzla o krawędź wiadra.

Ławkowiec zapewnia wygodną i sprawną pracę. Może z niego korzystać zarówno profesjonalista, jak i malarz-amator. Znakomicie nadaje się do gruntowania ścian, malowania fasad, a także malowania ławek i płotów.



2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosa:

jasne

Długość włosa [mm]:

74 mm

Grubość włosa [mm]:

65 mm

Szerokość włosa [mm]:

160 mm

Długość pędzla [cm]:

25 cm

Waga netto:

0.275 kg

Wysokość całkowita [cm]:

6.5 cm

Długość całkowita [cm]:

25 cm

Szerokość całkowita [cm]:

16 cm

Typ skuwki:

plastikowa

Kształt włosa:

proste

Rodzaj włosa:

mieszanka szczeciny i włosa syntetycznego

Otwór w uchwycie:

TAK

Materiał uchwytu:

drewno

Typ uchwytu:

standard

Typ pędzla:

ławkowiec

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:

farby akrylowe, farby fasadowe, farby lateksowe, grunty, farby podkładowe, kleje do tapet

Zastosowanie:

malowanie elewacji, malowanie ścian i sufitów, gruntowanie, tapetowanie





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem zalecanym przez producenta farby i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.



5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.