Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel ławkowiec 180 mm, seria *83*, włosie syntetyczne, uchwyt drewniany

Model:

0230-837618

EAN:

5905061061388

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel malarski Hardy typu ławkowiec serii *83* o szerokości 180 mm jest przeznaczony do malowania dużych powierzchni. Narzędzie ma wszechstronne zastosowanie, znakomicie sprawdzi się przy pracach z emulsjami, gruntami i klejami do tapet.

Ławkowiec jest narzędziem o wysokiej wydajności. Ze względu na rozmiar usprawnia i przyspiesza prace malarskie na dużych powierzchniach.

Syntetyczne włókno cechuje się dużą sprężystością, dzięki czemu dobrze dopasowuje się do wszelkich nierówności malowanej powierzchni. Drewniana, nielakierowana rączka zapewnia pewny chwyt – nie ślizga się w dłoni. Zawieszka przy korpusie umożliwia zaczepienie pędzla o krawędź wiadra czy puszki. Pędzel jest łatwy w czyszczeniu i przy odpowiednim przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie.

Ławkowiec zapewnia wygodną i sprawną pracę. Może z niego korzystać zarówno profesjonalista, jak i malarz-amator. Znakomicie nadaje się do gruntowania ścian, malowania fasad a także malowania ławek i płotów.

2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:
jasne

Długość włosia [mm]:
76 mm

Grubość włosia [mm]:
75 mm

Szerokość włosia [mm]:
180 mm

Długość pędzla [cm]:
24 cm

Waga netto:
0.364 kg

Wysokość całkowita [cm]:
7.5 cm

Długość całkowita [cm]:
24.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:
18 cm

Typ skuwki:
drewniana

Kształt włosia:
proste

Rodzaj włosia:
syntetyczne

Otwór w uchwycie:
TAK

Materiał uchwytu:
drewno

Typ uchwytu:

standard

Typ pędzla:
ławkowiec

Kategoria farby:
wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:
farby akrylowe, farby fasadowe, farby lateksowe, grunty, farby podkładowe, kleje do tapet

Zastosowanie:
malowanie elewacji, malowanie ścian i sufitów, gruntowanie, tapetowanie

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu**.**
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan pędzla
    - Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
    - Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem i odstaw do wyschnięcia.
    - Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.