

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select pędzel ławkowiec 180 mm, seria *89*,
szczecina naturalna Natur jasna, uchwyt drewniany

Model:

0230-898318

EAN:

5905061047771

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel malarski Hardy Select typu ławkowiec serii *89* o szerokości 180 mm to produkt zalecany do malowania dużych powierzchni. Narzędzie ma wszechstronne zastosowanie, znakomicie sprawdzi się przy pracach z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi, gruntami i klejami do tapet.

Ławkowiec jest narzędziem o wysokiej wydajności. Ze względu na rozmiar usprawnia i przyspiesza prace malarskie.

W pędzlu zastosowano trzykrotnie gotowaną naturalną jasną szczecinę. Naturalna szczecina, dzięki łuskowatej powierzchni włosa, dobrze chłonie a następnie oddaje grunt i farbę. Nie pozostawia zacieków. Ze względu na swoje właściwości pędzle z naturalnej szczeciny są szczególnie polecane do malowania gęstymi farbami i lakierami rozpuszczalnikowymi.

Drewniana, nielakierowana rączka zapewnia pewny chwyt - nie ślizga się w dłoni. Zawieszka przy korpusie umożliwia zaczepienie pędzla o krawędź wiadra czy puszkę. Pędzel jest łatwy w czyszczeniu i przy odpowiednim przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie.

Ławkowiec zapewnia wygodną i sprawną pracę. Może z niego korzystać zarówno profesjonalista, jak i malarz-amator. Znakomicie nadaje się do gruntowania ścian, malowania elewacji a także malowania ławek i płotów.



2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:

jasne

Długość włosia [mm]:

85 mm

Grubość włosia [mm]:

80 mm

Szerokość włosia [mm]:

180 mm

Długość pędzla [cm]:

19.5 cm

Waga netto:

0.48 kg

Wysokość całkowita [cm]:

8 cm

Długość całkowita [cm]:

19.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

14 cm

Typ skuwki:

drewniana

Kształt włosia:

proste

Rodzaj włosia:

szczecina naturalna

Otwór w uchwycie:

TAK

Materiał uchwytu:

drewno

Typ uchwytu:

standard

Typ pędzla:

ławkowiec

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie:

uniwersalne



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**



Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.