



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Hardy pędzel ławkowiec 170 mm, Silverpren, włosie syntetyczne, uchwyt plastikowy

### Model:

0239-880018

### EAN:

5905061052348

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Pędzel malarski Hardy Silverpren typu ławkowiec to narzędzie przeznaczone do gruntowania ścian. Ławkowiec jest wygodny w użyciu i wydajny. Ze względu na rozmiar znacznie usprawnia i przyspiesza prace malarskie.

Pędzel zapewnia dokładne pokrycie, które wynika z zastosowania mieszanki trwałych włókien syntetycznych dobrze oddających grunty i farby podładowe.

Zawieszka przy uchwycie pozwala zaczepić pędzel o krawędź wiadra, co sprzyja zachowaniu czystości. Plastikowy uchwyt dobrze leży w dłoni i jest lekki, dzięki czemu użytkownik mniej męczy się w czasie pracy.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Kolor włosa:**

ciemne

---

**Grubość włosa [mm]:**

75 mm

---

**Szerokość włosa [mm]:**

170 mm

---

**Długość pędzla [cm]:**

21 cm

---

**Waga netto:**

0.182 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

7.5 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

21 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

17 cm

---

**Typ skuwki:**

plastikowa

---

**Kształt włosa:**

proste

---

**Rodzaj włosa:**

syntetyczne

---

**Otwór w uchwycie:**

TAK

---

**Materiał uchwytu:**

plastik

---

**Typ uchwytu:**

standard

---

**Typ pędzla:**

ławkowiec

---

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

---

**Rodzaj farby:**

farby akrylowe, lakiery, grunty, farby podkładowe, kleje do tapet

---

**Zastosowanie:**

malowanie elewacji, malowanie ścian i sufitów, gruntowanie, tapetowanie

---



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

---

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

#### 2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**



Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.