

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy pędzel mini ławkowiec 150 mm, seria \*90\*,  
włosie syntetyczne, uchwyt plastikowy 2K

**Model:**

0240-906615

**EAN:**

5905061066055

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Pędzel malarski Hardy typu mini ławkowiec serii \*90\* o szerokości 150 mm to produkt przeznaczony do malowania dużych powierzchni i elementów. Narzędzie ma wszechstronne zastosowanie, znakomicie sprawdzi się przy pracach z emulsjami, gruntami i klejami do tapet.

Ławkowiec jest narzędziem o wysokiej wydajności. Ze względu na rozmiar usprawnia i przyspiesza prace malarskie.

Syntetyczne włosie równomiernie rozprowadza farbę czy grunt. Nie pozostawia zacieków. Syntetyczne włókna cechują się dużą sprężystością, dzięki czemu idealnie dopasowują się do malowanej powierzchni, nawet mocno chropowatej. Dwukomponentowa rączka zapewnia pewny i wygodny chwyt. Zawieszka przy korpusie umożliwia zaczepienie pędzla o krawędź wiadra czy puszkę. Przy odpowiednim przechowywaniu pędzel może być wykorzystywany wielokrotnie.

Mini ławkowiec zapewnia wygodną i wydajną pracę. Może z niego korzystać zarówno profesjonalista, jak i malarz-amator. Znakomicie nadaje się do gruntowania ścian, malowania ławek, mebli ogrodowych, płóców czy dekoracji wykonanych z drewna.



## 2. Specyfikacja Produktu

**Kolor włosia:**

jasne

**Długość włosia [mm]:**

66 mm

**Grubość włosia [mm]:**

40 mm

**Szerokość włosia [mm]:**

150 mm

**Długość pędzla [cm]:**

24 cm

**Waga netto:**

0.236 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

4 cm

**Długość całkowita [cm]:**

24 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

14.5 cm

**Typ skuwki:**

stalowa

**Kształt włosia:**

proste

**Rodzaj włosia:**

syntetyczne

**Otwór w uchwycie:**

TAK

**Materiał uchwytu:**

plastik i guma

**Typ uchwytu:**

standard

---

**Typ pędzla:**

mini ławkowiec

---

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne

---

**Rodzaj farby:**

farby akrylowe, emalie wodorozcieńczalne, farby fasadowe, farby lateksowe, grunty, farby podkładowe, kleje do tapet, impregnaty do drewna

---

**Zastosowanie:**

malowanie ścian i sufitów, malowanie drewna, gruntowanie, tapetowanie

---



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

#### 2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.