Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel mini ławkowiec 150 mm, seria *90*, włosie syntetyczne, uchwyt plastikowy 2K

Model:

0245-906615

EAN:

5905061066116

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel malarski Hardy typu mini ławkowiec serii *90* o szerokości 150 mm to produkt zalecany do malowania dużych powierzchni i większych elementów drewnianych. Pędzel jest przeznaczony do malowania drewna przy użyciu takich środków jak bejce, lakierobejce, lakiery, lazury i inne środki ochrony drewna.

Mini ławkowiec jest narzędziem o wysokiej wydajności. Duża powierzchnia robocza mini ławkowca umożliwia nakładanie szerokich pasm farby.

Syntetyczne włosie nie chłonie wody, dzięki czemu dobrze oddaje farbę i zapewnia gładkie wykończenie malowanej powierzchni. Pędzel nie gubi włosia, nie kapie i rozprowadza farbę nie pozostawiając smug. Charakteryzuje się trwałością i elastycznością, zapewniając długotrwałe użytkowanie. Dwukomponentowa rączka zapewnia wygodny chwyt.

Zawieszka przy korpusie umożliwia zaczepienie pędzla o krawędź wiadra czy puszki, co ułatwia utrzymanie czystości.

Mini ławkowiec zapewnia wygodną i sprawną pracę. Może z niego korzystać zarówno profesjonalista, jak i malarz-amator. Znakomicie nadaje się do malowania ławek, mebli ogrodowych, płotów czy dekoracji wykonanych z drewna.

KAEM®

2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:
dwukolorowe

Długość włosia [mm]:
66 mm

Grubość włosia [mm]:
40 mm

Szerokość włosia [mm]:
150 mm

Długość pędzla [cm]:
24 cm

Waga netto:
0.203 kg

Wysokość całkowita [cm]:
4 cm

Długość całkowita [cm]:
24 cm

Szerokość całkowita [cm]:
15 cm

Typ skuwki:
stalowa

Kształt włosia:
proste

Rodzaj włosia:
syntetyczne

Otwór w uchwycie:
TAK

Materiał uchwytu:
plastik i guma

Typ uchwytu:

standard

Typ pędzla:
mini ławkowiec

Kategoria farby:
wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:
lakiery, lazury, lakierobejce, impregnaty do drewna, bejce

Zastosowanie:
malowanie drewna

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

---

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan pędzla
    - Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
    - Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
    - Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.