Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select pędzel precyzyjny plat kątowy 20 mm, seria *20*, włosie syntetyczne Syntetyk LH, uchwyt drewniany



Model:

0251-203520

EAN:

5905061069780

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

1. Opis Produktu

Pędzel precyzyjny Hardy Select typu plat kątowy serii *20* o szerokości 20 mm jest przeznaczony do dokładnego odcinania kolorów i malowania cienkich pasków na ścianach i stolarce. Można nim także malować niewielkie przedmioty drewniane i metalowe. Pędzel jest przeznaczony do malowania farbami i lakierami na bazie rozpuszczalników.

W pędzlu zastosowano wysokiej jakości włosie Syntetyk LH. Syntetyk LH to mieszanka białego i czarnego syntetycznego włókna, odpornego na działanie rozpuszczalników. Pędzel równomiernie rozprowadza farbę nie pozostawiając smug. Nie kapie, nie strzępi się i nie gubi włosia.

Drewniana, nielakierowana rączka zapewnia pewny chwyt – nie ślizga się w dłoni. Długi trzonek i zakrzywiona główka pędzla ułatwiają dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

KAEM®

2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:
dwukolorowe

Długość włosia [mm]:
35 mm

Szerokość włosia [mm]:
20 mm

Długość pędzla [cm]:
30.5 cm

Waga netto:
0.033 kg

Wysokość całkowita [cm]:
4 cm

Długość całkowita [cm]:
30.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:
2 cm

Typ skuwki:
stalowa

Kształt włosia:
proste

Rodzaj włosia:
syntetyczne

Otwór w uchwycie:
TAK

Materiał uchwytu:
drewno

Typ uchwytu:
długi

Typ pędzla:

precyzyjny (olejny)

Kategoria farby:
rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:
farby alkidowe, emalie rozpuszczalnikowe, lakiery, farby olejne

Zastosowanie:
malowanie drewna, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

---

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan pędzla
    - Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
    - Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
    - Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.