



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select pędzel precyzyjny płat kątowy 20 mm, seria *45*, mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego Naturmix, uchwyt drewniany

Model:

0251-450020

EAN:

5905061052218

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel precyzyjny Hardy Select typu płat kątowy serii *45* o szerokości 20 mm jest przeznaczony do dokładnego odcinania kolorów i malowania cienkich pasków na ścianach i stolarce. Można nim także malować niewielkie przedmioty drewniane i metalowe. Pędzel może być stosowany do farb rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych.

W pędzlu zastosowano mieszankę naturalnej czarnej szczeciny i włosia syntetycznego Naturmix. Włosie Naturmix dobrze oddaje farbę i zapewnia dokładne pokrycie malowanych elementów. Pędzel nie gubi włosia, nie kapie i rozprowadza farbę nie pozostawiając smug.

Drewniana, nielakierowana rączka zapewnia pewny chwyt - nie ślizga się w dłoni. Długi, płaski trzonek i zakrzywiona główka pędzla ułatwiają dotarcie do trudno dostępnych miejsc.





2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosa:

ciemne

Długość włosa [mm]:

37 mm

Szerokość włosa [mm]:

20 mm

Długość pędzla [cm]:

32 cm

Waga netto:

0.03 kg

Wysokość całkowita [cm]:

1 cm

Długość całkowita [cm]:

32 cm

Szerokość całkowita [cm]:

2.2 cm

Typ skuwki:

stalowa

Kształt włosa:

proste

Rodzaj włosa:

mieszanka szczeciny i włosa syntetycznego

Otwór w uchwycie:

NIE

Materiał uchwytu:

drewno

Typ uchwytu:

długi

Typ pędzla:

precyzyjny (olejny)

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie:

malowanie drewna, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem zalecanym przez producenta farby i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.