



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel precyzyjny okrągły nr 12, seria *62*,
szczecina naturalna, uchwyt drewniany

Model:

0255-620012

EAN:

5905061041991

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel precyzyjny (olejny) Hardy nr 12, serii *62*, okrągły, jest przeznaczony do dokładnego odcinania kolorów i malowania cienkich pasków na ścianach i stolarce. Można nim także malować niewielkie przedmioty drewniane i metalowe. Pędzel jest przeznaczony przede wszystkim do malowania farbami rozpuszczalnikowymi, ale może być także stosowany do farb wodorozcieńczalnych i do nakładania kleju.

W pędzlu zastosowano naturalną jasną szczecinę. Naturalna szczecina, dzięki łuskowatej powierzchni włosa, dobrze chłonie a następnie oddaje farbę. Nie pozostawia zacieków. Ze względu na swoje właściwości pędzle z naturalnej szczeciny są szczególnie polecane do malowania gęstymi farbami i lakierami rozpuszczalnikowymi.

Drewniana, wydłużona rączka zapewnia pewny chwyt i precyzję malowania.





2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:

jasne

Długość włosia [mm]:

31 mm

Grubość włosia [mm]:

15 mm

Szerokość włosia [mm]:

15 mm

Długość pędzla [cm]:

33.5 cm

Waga netto:

0.021 kg

Wysokość całkowita [cm]:

1.5 cm

Długość całkowita [cm]:

33.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

1.5 cm

Typ skuwki:

stalowa

Kształt włosia:

proste

Rodzaj włosia:

szczecina naturalna

Otwór w uchwycie:

NIE

Materiał uchwytu:

drewno

Typ uchwytu:

długi

Typ pędzla:

precyzyjny (olejny)

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie:

uniwersalne

Rozmiar:

12"



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**



Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.