

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy pędzel kaloryferowy 75 mm, elewacyjny, seria \*41\*, mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego, uchwyt drewniany

**Model:**

0290-416930

**EAN:**

5905061048785

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Pędzel kaloryferowy (kątowy) elewacyjny Hardy o szerokości 75 mm to profesjonalne narzędzie do precyzyjnego malowania trudno dostępnych powierzchni, szczególnie na elewacjach. Jest przeznaczony do pracy z farbami wodorozcieńczalnymi, emulsyjnymi, w tym fasadowymi.

W pędzlu zastosowano mieszankę naturalnej szczeciny i włosia syntetycznego. Naturalna szczecina, z uwagi na swoje właściwości, dobrze chłonie a następnie oddaje farbę. Syntetyczne włosie stabilizuje szczecinę i poprawia sprężystość, dzięki czemu pędzel doskonale kryje nawet bardzo chropowate powierzchnie. Dzięki zwiększonej długości i grubości włosia pędzel doskonale nadaje się do malowania szorstkich powierzchni fasad i elewacji w trudno dostępnych miejscach, np. pod podbitką.

Długi, płaski trzonek zapewnia precyzyjny chwyt narzędzia i wygodną pracę.



## 2. Specyfikacja Produktu

**Kolor włosia:**

jasne

---

**Długość włosia [mm]:**

69 mm

---

**Grubość włosia [mm]:**

21 mm

---

**Szerokość włosia [mm]:**

75 mm

---

**Długość pędzla [cm]:**

48.5 cm

---

**Waga netto:**

0.15 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

6 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

48.5 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

7 cm

---

**Typ skuwki:**

stalowa

---

**Kształt włosia:**

proste

---

**Rodzaj włosia:**

mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego

---

**Otwór w uchwycie:**

TAK

---

**Materiał uchwytu:**

drewno

---

**Typ uchwytu:**

długi

---

**Typ pędzla:**

kaloryferowy (kątowy)

---

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne

---

**Rodzaj farby:**

farby akrylowe, emalie wodorozcieńczalne, farby fasadowe, farby lateksowe

---

**Zastosowanie:**

malowanie elewacji, malowanie ścian i sufitów, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

---



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

#### 2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.