Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel kaloryferowy 75 mm, elewacyjny, seria *41*, mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego, uchwyt drewniany



Model:

0290-416930

EAN:

5905061048785

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

1. Opis Produktu

Pędzel kaloryferowy (kątowy) elewacyjny Hardy o szerokości 75 mm to profesjonalne narzędzie do precyzyjnego malowania trudno dostępnych powierzchni, szczególnie na elewacjach. Jest przeznaczony do pracy z farbami wodorozcieńczalnymi, emulsyjnymi, w tym fasadowymi.

W pędzlu zastosowano mieszankę naturalnej szczeciny i włosia synetetycznego. Naturalna szczecina, z uwagi na swoje właściwości, dobrze chłonie a następnie oddaje farbę. Syntetyczne włosie stabilizuje szczecinę i poprawia sprężystość, dzięki czemu pędzel doskonale kryje nawet bardzo chropowate powierzchnie. Dzięki zwiększonej długość i grubości włosia pędzel doskonale nadaje się do malowania szorstkich powierzchni fasad i elewacji w trydno dostępnych miejscach, np. pod podbitką.

Długi, płaski trzonek zapewnia precyzyjny chwyt narzędzia i wygodną pracę.

KAEM®

2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:
jasne

Długość włosia [mm]:
69 mm

Grubość włosia [mm]:
21 mm

Szerokość włosia [mm]:
75 mm

Długość pędzla [cm]:
48.5 cm

Waga netto:
0.15 kg

Wysokość całkowita [cm]:
6 cm

Długość całkowita [cm]:
48.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:
7 cm

Typ skuwki:
stalowa

Kształt włosia:
proste

Rodzaj włosia:
mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego

Otwór w uchwycie:
TAK

Materiał uchwytu:
drewno

Typ uchwytu:

długi

Typ pędzla:
kaloryferowy (kątowy)

Kategoria farby:
wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:
farby akrylowe, emalie wodorozcieńczalne, farby fasadowe, farby lateksowe

Zastosowanie:
malowanie elewacji, malowanie ścian i sufitów, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu**.**
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan pędzla
    - Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
    - Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem i odstaw do wyschnięcia.
    - Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.