Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel do parkietów 150 mm, mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego, uchwyt drewniany

Model:

0290-565115

EAN:

5905061049416

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Hardy Select pędzel do parkietów o szerokości 150 mm to profesjonalne narzędzie przeznaczone do malowania i lakierowania drewnianych parkietów i podłóg. Pędzel jest przeznaczony do pracy z farbami i lakierami na bazie rozpuszczalników.

W pędzlu zastosowano mieszankę naturalnej szczeciny i syntetycznego włosia. Naturalna szczecina, dzięki łuskowatej powierzchni włosa, dobrze chłonie a następnie równomiernie oddaje i rozprowadza farbę. Syntetyczne włosie stabilizuje szczecinę i poprawia sprężystość, dzięki czemu pędzel doskonale kryje nawet chropowate powierzchnie. Pędzel nie gubi włosia.

Pędzel do parkietów to niezastąpione narzędzie fachowców od układania i renowacji parkietów i podłóg drewnianych.

KAEM®

2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:
jasne

Długość włosia [mm]:
45 mm

Grubość włosia [mm]:
9 mm

Szerokość włosia [mm]:
150 mm

Długość pędzla [cm]:
22 cm

Waga netto:
0.117 kg

Wysokość całkowita [cm]:
1.5 cm

Długość całkowita [cm]:
22 cm

Szerokość całkowita [cm]:
15 cm

Typ skuwki:
stalowa

Kształt włosia:
proste

Rodzaj włosia:
mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego

Otwór w uchwycie:
TAK

Materiał uchwytu:
drewno

Typ uchwytu:

krótki

Typ pędzla:
ławkowiec

Kategoria farby:
rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:
farby alkidowe, emalie rozpuszczalnikowe, lakiery, lazury, farby olejne, lakierobejce

Zastosowanie:
malowanie drewna

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

---

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan pędzla
    - Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
    - Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
    - Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.