

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel do parkietów 150 mm, mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego, uchwyt drewniany

Model:

0290-565115

EAN:

5905061049416

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Hardy Select pędzel do parkietów o szerokości 150 mm to profesjonalne narzędzie przeznaczone do malowania i lakierowania drewnianych parkietów i podłóg. Pędzel jest przeznaczony do pracy z farbami i lakierami na bazie rozpuszczalników.

W pędzlu zastosowano mieszankę naturalnej szczeciny i syntetycznego włosia. Naturalna szczecina, dzięki łuskowatej powierzchni włosia, dobrze chłonie a następnie równomiernie oddaje i rozprowadza farbę. Syntetyczne włosie stabilizuje szczecinę i poprawia sprężystość, dzięki czemu pędzel doskonale kryje nawet chropowate powierzchnie. Pędzel nie gubi włosia.

Pędzel do parkietów to niezastąpione narzędzie fachowców od układania i renowacji parkietów i podłóg drewnianych.



2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosa:

jasne

Długość włosa [mm]:

45 mm

Grubość włosa [mm]:

9 mm

Szerokość włosa [mm]:

150 mm

Długość pędzla [cm]:

22 cm

Waga netto:

0.117 kg

Wysokość całkowita [cm]:

1.5 cm

Długość całkowita [cm]:

22 cm

Szerokość całkowita [cm]:

15 cm

Typ skuwki:

stalowa

Kształt włosa:

proste

Rodzaj włosa:

mieszanka szczeciny i włosa syntetycznego

Otwór w uchwycie:

TAK

Materiał uchwytu:

drewno

Typ uchwytu:

krótki

Typ pędzla:

ławkowiec

Kategoria farby:

rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

farby alkidowe, emalie rozpuszczalnikowe, lakiery, lazury, farby olejne, lakierobejce

Zastosowanie:

malowanie drewna



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**



Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.