

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy pędzel kwast Ø 120 mm, włosie syntetyczne, uchwyt plastikowy

**Model:**

0290-880012

**EAN:**

5905061052362

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Pędzel malarski Hardy typu kwast (okrągły) o średnicy 120 mm to narzędzie przeznaczone do prac malarskich w trudno dostępnych miejscach i malowania wielopłaszczyznowych dużych elementów.

Pędzel nadaje się do pracy farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi. Zapewnia dokładne pokrycie, które wynika z zastosowania mieszanki trwałych włókien syntetycznych dobrze oddających i równomiernie rozprowadzających farbę.

Zawieszka przy uchwycie pozwala zaczepić pędzel o krawędź wiadra, co sprzyja zachowaniu czystości w miejscu pracy. Plastikowy uchwyt dobrze leży w dłoni i jest lekki, dzięki czemu użytkownik mniej męczy się w czasie pracy.

Pędzel malarski kwast znakomicie sprawdzi się do malowania ławek, mebli ogrodowych czy drewnianego płotu.



## 2. Specyfikacja Produktu

**Kolor włosia:**

jasne

**Grubość włosia [mm]:**

120 mm

**Szerokość włosia [mm]:**

120 mm

**Długość pędzla [cm]:**

20 cm

**Waga netto:**

0.243 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

19.5 cm

**Długość całkowita [cm]:**

12 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

12 cm

**Typ skuwki:**

drewniana

**Kształt włosia:**

proste

**Rodzaj włosia:**

syntetyczne

**Otwór w uchwycie:**

TAK

**Materiał uchwytu:**

plastik

**Typ uchwytu:**

standard

**Typ pędzla:**

ławkowiec

---

**Kategoria farby:**  
wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

---

**Rodzaj farby:**  
wszystkie rodzaje farb

---

**Zastosowanie:**  
uniwersalne

---



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

---

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

#### 2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**



Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.