



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Taśma maskująca *545* papierowa żółta, 30 mm x 33 m

Model:

0300-453330

EAN:

5905061036607

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Papierowa taśma maskująca *545* jest przeznaczona do prostych prac malarskich. Służy do zabezpieczania elementów niemalowanych przed przypadkowymi chlapnięciami farby. Taśma jest także przydatna do odcięć, czyli do odgraniczania powierzchni malowanych od niemalowanych, np. przy tworzeniu pasków między sufitem a ścianą.

Taśma może być używana wewnątrz pomieszczeń, w temperaturze do 40°C. Taśmę należy usunąć z zabezpieczanej powierzchni maksymalnie po 3 dniach. Zastosowany w taśmie *545* klej kauczuk syntetyczny ma średnią siłę klejenia: 3 w 5-stopniowej skali.

Taśma nadaje się do oklejania gładkich i lekko chropowatych powierzchni i elementów. Łatwo odkleja się od podłoża nie pozostawiając po sobie śladów kleju.

Taśma *545* to optymalny wybór przy nieskomplikowanych, krótkotrwałych pracach malarskich takich jak większość standardowych domowych remontów.

Rozmiar taśmy: 30 mm x 33 m.





2. Specyfikacja Produktu

Siła klejenia:

średnia (3/5)

Rodzaj kleju:

hotmelt

Kolor:

żółty

Waga netto:

0.081 kg

Wysokość całkowita [cm]:

3 cm

Długość całkowita [cm]:

10.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

10.5 cm

Długość:

33 m

Materiał wykonania:

papier

Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:

3 dni

Zastosowanie:

wewnątrz pomieszczeń

Seria:

545

Powierzchnia:

lekko chropowata, gładka

Typ taśmy:

maskująca, malarska

Odporność na temperaturę:

40°C

Grubość:

0,11 mm

Szerokość:

30 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Taśma malarska przeznaczona jest w pracach malarskich i wykończeniowych. Służy do zabezpieczania powierzchni przed zachlapaniem farbą i innymi zabrudzeniami oraz zapewnia estetyczne wykończenie podczas malowania.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
-

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy a następnie przyklej taśmę do powierzchni, dociskaj ją równomiernie, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Po nałożeniu taśmy rozpocznij malowanie, zachowując ostrożność przy krawędziach. Używaj małej ilości farby przy krawędzi taśmy, aby zminimalizować ryzyko jej podciekania pod taśmę.
- Po zakończeniu malowania odrywaj taśmę powoli i ostrożnie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia świeżej warstwy farby oraz powstawania odprysków farby przy krawędzi.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
 - Po zakończeniu pracy wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do kosza, zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.