

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Scley taśma maskująca \*562\* papierowa żółta, 25 mm x 50 m

**Model:**

0300-625025

**EAN:**

5905061988104

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Papierowa taśma maskująca Scley \*562\* jest przeznaczona do zabezpieczania elementów i powierzchni niemalowanych przed przypadkowymi chlapnięciami farby podczas prac malarskich. Jest także stosowana do odcięć, czyli do odgraniczania powierzchni malowanych od niemalowanych, np. przy tworzeniu pasków między sufitem a ścianą.

Taśma może być używana wewnątrz pomieszczeń do 7 dni oraz na zewnątrz maksymalnie do 1 dnia. Maksymalna temperatura w której taśma zachowuje swoje właściwości wynosi 60°C. Zastosowany w taśmie \*562\* naturalny klej kauczukowy ma dużą siłę klejenia: 4 w 5-stopniowej skali. Taśmy na naturalnym kleju kauczukowym są odporne na wilgoć, dlatego poleca się je do prac z agregatami malarskimi.

Taśma nadaje się do oklejania gładkich i lekko chropowatych powierzchni i elementów. Łatwo odkleja się od podłoża nie pozostawiając po sobie śladów kleju.

Taśma \*562\* to uniwersalny produkt, niezbędny przy pracach malarskich.

Rozmiar taśmy: 25 mm x 50 m.



## 2. Specyfikacja Produktu

**Siła klejenia:**

duża (4/5)

---

**Rodzaj kleju:**

klej kauczukowy naturalny

---

**Kolor:**

żółty

---

**Waga netto:**

0.12 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

2.5 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

11.4 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

11.4 cm

---

**Długość:**

50 m

---

**Materiał wykonania:**

papier

---

**Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:**

7 dni

---

**Maksymalny czas stosowania - na zewnątrz:**

1 dzień

---

**Zastosowanie:**

wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz

---

**Seria:**

\*562\*

---

**Powierzchnia:**

lekko chropowata, gładka

---

**Typ taśmy:**

maskująca, malarska

---

**Odporność na temperaturę:**  
60°C

---

**Szerokość:**  
25 mm

---



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Taśma malarska przeznaczona jest w pracach malarskich i wykończeniowych. Służy do zabezpieczania powierzchni przed zachlapaniem farbą i innymi zabrudzeniami oraz zapewnia estetyczne wykończenie podczas malowania.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

#### Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
- 

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

#### 2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy a następnie przyklej taśmę do powierzchni, dociskaj ją równomiernie, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Po nałożeniu taśmy rozpocznij malowanie, zachowując ostrożność przy krawędziach. Używaj małej ilości farby przy krawędzi taśmy, aby zminimalizować ryzyko jej podciekania pod taśmę.
- Po zakończeniu malowania odrywaj taśmę powoli i ostrożnie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia świeżej warstwy farby oraz powstawania odprysków farby przy krawędzi.

#### 3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
  - Po zakończeniu pracy wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do kosza, zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
- 

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.