

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley taśma maskująca *562* papierowa żółta, 75 mm x 50 m

Model:

0300-625075

EAN:

5905061988142

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Papierowa taśma maskująca Scley *562* jest przeznaczona do zabezpieczania elementów i powierzchni niemalowanych przed przypadkowymi chlapnięciami farby podczas prac malarskich. Jest także stosowana do odcięć, czyli do odgraniczania powierzchni malowanych od niemalowanych, np. przy tworzeniu pasków między sufitem a ścianą.

Taśma może być używana wewnątrz pomieszczeń do 7 dni oraz na zewnątrz maksymalnie do 1 dnia. Maksymalna temperatura w której taśma zachowuje swoje właściwości wynosi 60°C. Zastosowany w taśmie *562* naturalny klej kauczukowy ma dużą siłę klejenia: 4 w 5-stopniowej skali. Taśmy na naturalnym kleju kauczukowym są odporne na wilgoć, dlatego poleca się je do prac z agregatami malarskimi.

Taśma nadaje się do oklejania gładkich i lekko chropowatych powierzchni i elementów. Łatwo odkleja się od podłoża nie pozostawiając po sobie śladów kleju.

Duża szerokość taśmy, 75 mm, czyni ją szczególnie przydatną przy zabezpieczaniu szerokich elementów, np. listew przypodłogowych.

Taśma *562* to uniwersalny produkt, niezbędny przy pracach malarskich.

Rozmiar taśmy: 75 mm x 50 m.



2. Specyfikacja Produktu

Siła klejenia:

duża (4/5)

Rodzaj kleju:

klej kauczukowy naturalny

Kolor:

żółty

Waga netto:

0.37 kg

Wysokość całkowita [cm]:

7.5 cm

Długość całkowita [cm]:

11.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

11.5 cm

Długość:

50 m

Materiał wykonania:

papier

Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:

7 dni

Maksymalny czas stosowania - na zewnątrz:

1 dzień

Zastosowanie:

wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz

Seria:

562

Powierzchnia:

lekko chropowata, gładka

Typ taśmy:

maskująca, malarska

Odporność na temperaturę:
60°C

Szerokość:
75 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Taśma malarska przeznaczona jest w pracach malarskich i wykończeniowych. Służy do zabezpieczania powierzchni przed zachlapaniem farbą i innymi zabrudzeniami oraz zapewnia estetyczne wykończenie podczas malowania.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
-

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy a następnie przyklej taśmę do powierzchni, dociskaj ją równomiernie, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Po nałożeniu taśmy rozpocznij malowanie, zachowując ostrożność przy krawędziach. Używaj małej ilości farby przy krawędzi taśmy, aby zminimalizować ryzyko jej podciekania pod taśmę.
- Po zakończeniu malowania odrywaj taśmę powoli i ostrożnie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia świeżej warstwy farby oraz powstawania odprysków farby przy krawędzi.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
 - Po zakończeniu pracy wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do kosza, zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.