



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley taśma malarska *565*, biała, 30 mm x 50 m

Model:

0300-655030

EAN:

5905061116934

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieśnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Taśma malarska Scley *565* to profesjonalnej jakości taśma przeznaczona zarówno do maskowania jak i do odcięć.

Taśma wykonana z impregnowanego papieru odpornego na rozdarcia, jest doskonała do odcięć, czyli miejsc łączenia różnych kolorów farb. Papier dobrze przylega do podłoża, nie podcieka i pozwala uzyskać równe krawędzie odcięć.

Dobrze sprawdzi się również do zabezpieczania przed zachlapaniem farbą listew przypodłogowych, framug, gniazdek i przełączników które nie zostały zdjęte na czas remontu.

Taśma *565* może być używana wewnątrz pomieszczeń do 7 dni oraz do 3 dni na zewnątrz. Maksymalna temperatura w której taśma zachowuje swoje właściwości wynosi 60°C (przy krótkotrwałym działaniu temperatury). Zastosowany w taśmie naturalny klej kauczukowy ma średnią siłę klejenia: 3 w 5-stopniowej skali. Taśmy na naturalnym kleju kauczukowym są odporne na wilgoć, dlatego poleca się je do prac z agregatami malarskimi.

Taśma jest przeznaczona do gładkich powierzchni. Łatwo odkleja się od podłoża nie pozostawiając po sobie śladów kleju.

Taśma *565* to profesjonalna taśma która doskonale sprawdzi się przy wymagających pracach malarskich.

Taśma *565* posiada certyfikat FSC. FSC™ to uznana na całym świecie organizacja non-profit wspierająca zrównoważoną gospodarkę leśną. Certyfikaty przyznawane przez FSC świadczą, że drewno użyte do produkcji finalnego produktu zostało pozyskane w wyniku odpowiedzialnego gospodarowania zasobami leśnymi.

Rozmiar taśmy: 30 mm x 50 m





2. Specyfikacja Produktu

Siła klejenia:

średnia (3/5)

Rodzaj kleju:

klej kauczukowy naturalny

Kolor:

biały

Waga netto:

0.123 kg

Wysokość całkowita [cm]:

3 cm

Długość całkowita [cm]:

11.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

11.5 cm

Długość:

50 m

Materiał wykonania:

papier

Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:

7 dni

Maksymalny czas stosowania - na zewnątrz:

3 dni

Zastosowanie:

wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz

Seria:

565

Powierzchnia:

gładka

Typ taśmy:

maskująca, malarska

Odporność na temperaturę:
60°C

Szerokość:
30 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Taśma malarska przeznaczona jest w pracach malarskich i wykończeniowych. Służy do zabezpieczania powierzchni przed zachlapaniem farbą i innymi zabrudzeniami oraz zapewnia estetyczne wykończenie podczas malowania.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
-

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy a następnie przyklej taśmę do powierzchni, dociskaj ją równomiernie, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Po nałożeniu taśmy rozpocznij malowanie, zachowując ostrożność przy krawędziach. Używaj małej ilości farby przy krawędzi taśmy, aby zminimalizować ryzyko jej podciekania pod taśmę.
- Po zakończeniu malowania odrywaj taśmę powoli i ostrożnie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia świeżej warstwy farby oraz powstawania odprysków farby przy krawędzi.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
 - Po zakończeniu pracy wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do kosza, zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.