



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley taśma malarska *572* precyzyjna Washi, 25 mm x 33 m

Model:

0300-723325

EAN:

5905061061197

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Taśma malarska Scley *572* jest przeznaczona dla profesjonalistów i osób którym zależy na doskonałym efekcie malowania.

Taśma wykonana z ultracienkiego impregnowanego papieru Washi jest doskonała do odcięć, czyli miejsc łączenia różnych kolorów farb. Ultracienki papier pozwala uzyskać niezwykle precyzyjne krawędzie odcięć.

Taśma idealnie przylega do podłoża; nie podcieka nawet przy malowaniu farbami o niskiej gęstości.

Taśma dobrze sprawdzi się również do zabezpieczania przed zachlapaniem farbą listew przypodłogowych, framug, gniazdek i przełączników które nie zostały zdjęte na czas remontu.

Taśma *572* może być używana wewnątrz pomieszczeń do 60 dni oraz na zewnątrz maksymalnie do 7 dni. Maksymalna temperatura w której taśma zachowuje swoje właściwości wynosi 120°C (przy krótkotrwałym działaniu temperatury). Zastosowany w taśmie klej akrylowy ma średnią siłę klejenia: 3 w 5-stopniowej skali. Klej akrylowy charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV i utlenianie.

Taśma jest przeznaczona do gładkich powierzchni. Łatwo odkleja się od podłoża nie pozostawiając po sobie śladów kleju.

Taśma *572* to produkt który gwarantuje samurajską precyzję odcięć i profesjonalny efekt malowania.

Taśma *572* posiada certyfikat FSC. **FSC™** to uznana na całym świecie organizacja non-profit wspierająca zrównoważoną gospodarkę leśną. Certyfikaty

przyznawane przez FSC świadczą, że drewno użyte do produkcji finalnego produktu zostało pozyskane w wyniku odpowiedzialnego gospodarowania zasobami leśnymi.

Rozmiar taśmy: 25 mm x 33 m





2. Specyfikacja Produktu

Siła klejenia:

średnia (3/5)

Rodzaj kleju:

klej akrylowy

Kolor:

żółty

Waga netto:

0.082 kg

Wysokość całkowita [cm]:

2.5 cm

Długość całkowita [cm]:

10.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

10.5 cm

Długość:

33 m

Materiał wykonania:

papier Washi

Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:

60 dni

Maksymalny czas stosowania - na zewnątrz:

7 dni

Zastosowanie:

wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz

Seria:

572

Powierzchnia:

gładka

Typ taśmy:

maskująca, malarska

Odporność na temperaturę:
120°C

Grubość:
0,10 mm

Szerokość:
25 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Taśma malarska przeznaczona jest w pracach malarskich i wykończeniowych. Służy do zabezpieczania powierzchni przed zachlapaniem farbą i innymi zabrudzeniami oraz zapewnia estetyczne wykończenie podczas malowania.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
-

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy a następnie przyklej taśmę do powierzchni, dociskaj ją równomiernie, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Po nałożeniu taśmy rozpocznij malowanie, zachowując ostrożność przy krawędziach. Używaj małej ilości farby przy krawędzi taśmy, aby zminimalizować ryzyko jej podciekania pod taśmę.
- Po zakończeniu malowania odrywaj taśmę powoli i ostrożnie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia świeżej warstwy farby oraz powstawania odprysków farby przy krawędzi.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
 - Po zakończeniu pracy wyrzucić zużyte fragmenty taśmy do kosza, zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.