



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Scley taśma malarska \*572\* precyzyjna Washi, 48 mm x 33 m

### Model:

0300-723348

### EAN:

5905061062378

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Taśma malarska Scley \*572\* jest przeznaczona dla profesjonalistów i osób którym zależy na doskonałym efekcie malowania.

Taśma wykonana z ultracienkiego impregnowanego papieru Washi jest doskonała do odcięć, czyli miejsc łączenia różnych kolorów farb. Ultracienki papier pozwala uzyskać niezwykle precyzyjne krawędzie odcięć.

Taśma idealnie przylega do podłoża; nie podcieka nawet przy malowaniu farbami o niskiej gęstości.

Taśma dobrze sprawdzi się również do zabezpieczania przed zachlapaniem farbą listew przypodłogowych, framug, gniazdek i przełączników które nie zostały zdjęte na czas remontu.

Taśma \*572\* może być używana wewnątrz pomieszczeń do 60 dni oraz na zewnątrz maksymalnie do 7 dni. Maksymalna temperatura w której taśma zachowuje swoje właściwości wynosi 120°C (przy krótkotrwałym działaniu temperatury). Zastosowany w taśmie klej akrylowy ma średnią siłę klejenia: 3 w 5-stopniowej skali. Klej akrylowy charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV i utlenianie.

Taśma jest przeznaczona do gładkich powierzchni. Łatwo odkleja się od podłoża nie pozostawiając po sobie śladów kleju.

Taśma \*572\* to produkt który gwarantuje samurajską precyzję odcięć i profesjonalny efekt malowania.

Taśma \*572\* posiada certyfikat FSC. **FSC™** to uznana na całym świecie organizacja non-profit wspierająca zrównoważoną gospodarkę leśną. Certyfikaty

przyznawane przez FSC świadczą, że drewno użyte do produkcji finalnego produktu zostało pozyskane w wyniku odpowiedzialnego gospodarowania zasobami leśnymi.

Rozmiar taśmy: 48 mm x 33 m





## 2. Specyfikacja Produktu

**Siła klejenia:**

średnia (3/5)

---

**Rodzaj kleju:**

klej akrylowy

---

**Kolor:**

żółty

---

**Waga netto:**

0.165 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

4.8 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

10.5 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

10.5 cm

---

**Długość:**

33 m

---

**Materiał wykonania:**

papier Washi

---

**Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:**

60 dni

---

**Maksymalny czas stosowania - na zewnątrz:**

7 dni

---

**Zastosowanie:**

wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz

---

**Seria:**

\*572\*

---

**Powierzchnia:**

gładka

---

**Typ taśmy:**

maskująca, malarska

---

**Odporność na temperaturę:**  
120°C

---

**Grubość:**  
0,10 mm

---

**Szerokość:**  
48 mm

---



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Taśma malarska przeznaczona jest w pracach malarskich i wykończeniowych. Służy do zabezpieczania powierzchni przed zachlapaniem farbą i innymi zabrudzeniami oraz zapewnia estetyczne wykończenie podczas malowania.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

#### Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
- 

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

#### 2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy a następnie przyklej taśmę do powierzchni, dociskaj ją równomiernie, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Po nałożeniu taśmy rozpocznij malowanie, zachowując ostrożność przy krawędziach. Używaj małej ilości farby przy krawędzi taśmy, aby zminimalizować ryzyko jej podciekania pod taśmę.
- Po zakończeniu malowania odrywaj taśmę powoli i ostrożnie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia świeżej warstwy farby oraz powstawania odprysków farby przy krawędzi.

#### 3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
  - Po zakończeniu pracy wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do kosza, zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
- 

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.