

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley narożniki samoprzylepne niebieskie, 48 szt.

Model:

0300-980048

EAN:

5905061062743

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Scley narożniki ochronne to samoprzylepne kawałki taśmy malarskiej odpowiednio docięte tak, aby pasowały do narożników. Są wykonane ze wzmocnionego papieru.

Eliminują konieczność dokładnego docinania taśmy malarskiej podczas prac remontowych, ich zastosowanie usprawnia i przyspiesza pracę. Narożniki są szczególnie przydatne do zabezpieczania ram okiennych i drzwiowych.

Narożniki mogą być używane wewnątrz pomieszczeń do 28 dni oraz na zewnątrz maksymalnie do 7 dni.

Zastosowany w narożnikach klej ma średnią siłę klejenia: 3 w 5-stopniowej skali.



2. Specyfikacja Produktu

Siła klejenia:

średnia (3/5)

Rodzaj kleju:

klej akrylowy

Kolor:

niebieski

Waga netto:

0.05 kg

Wysokość całkowita [cm]:

6.5 cm

Długość całkowita [cm]:

8.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

8.5 cm

Materiał wykonania:

papier

Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:

28 dni

Maksymalny czas stosowania - na zewnątrz:

7 dni

Zastosowanie:

wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz

Powierzchnia:

lekko chropowata, gładka

Typ taśmy:

maskująca



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Taśma malarska przeznaczona jest w pracach malarskich i wykończeniowych. Służy do zabezpieczania powierzchni przed zachlapaniem farbą i innymi zabrudzeniami oraz zapewnia estetyczne wykończenie podczas malowania.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
-

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy a następnie przyklej taśmę do powierzchni, dociskaj ją równomiernie, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Po nałożeniu taśmy rozpocznij malowanie, zachowując ostrożność przy krawędziach. Używaj małej ilości farby przy krawędzi taśmy, aby zminimalizować ryzyko jej podciekania pod taśmę.
- Po zakończeniu malowania odrywaj taśmę powoli i ostrożnie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia świeżej warstwy farby oraz powstawania odprysków farby przy krawędzi.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
 - Po zakończeniu pracy wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do kosza, zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.