



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley taśma malarsko-tynkarska 30 mm x 50 m
292

Model:

0320-925030

EAN:

5905061121174

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Taśma tynkarsko- malarska SCLEY *292* to profesjonalna papierowa taśma przeznaczona do szerokiej gamy prac remontowo-budowlanych. Taśma znakomicie nadaje się do wszystkich prac tynkarskich i malarskich zarówno wewnątrz, jak na zewnątrz pomieszczeń.

Taśmę charakteryzuje duża odporność na działanie większości rozpuszczalników używanych podczas prac remontowo-wykończeniowych.

Dodatkowo produkt zapewnia ochronę przed wilgocią, co jest niewątpliwą zaletą, szczególnie przy pracy na zewnątrz i zmiennych warunkach pogodowych.

Taśma *292* bardzo dobrze sprawdza się w pracy za agregatem zarówno szpachlarskim, jak i malarskim.

Bardzo mocny, impregnowany papier w połączeniu z klejem kauczukowym zapewnia proste krawędzie i uniemożliwia podciekanie farby.





2. Specyfikacja Produktu

Siła klejenia:

duża (4/5)

Rodzaj kleju:

klej kauczukowy naturalny

Kolor:

pomarańczowy

Waga netto:

0.164 kg

Wysokość całkowita [cm]:

3 cm

Długość całkowita [cm]:

11.6 cm

Szerokość całkowita [cm]:

11.6 cm

Długość:

50 m

Materiał wykonania:

papier

Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:

30 dni

Maksymalny czas stosowania - na zewnątrz:

14 dni

Zastosowanie:

wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz

Powierzchnia:

lekko chropowata, gładka

Typ taśmy:

malarska, tynkarska

Odporność na temperaturę:

100°C

Szerokość:
30 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Taśma malarska przeznaczona jest w pracach malarskich i wykończeniowych. Służy do zabezpieczania powierzchni przed zachlapaniem farbą i innymi zabrudzeniami oraz zapewnia estetyczne wykończenie podczas malowania.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
-

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy a następnie przyklej taśmę do powierzchni, dociskaj ją równomiernie, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Po nałożeniu taśmy rozpocznij malowanie, zachowując ostrożność przy krawędziach. Używaj małej ilości farby przy krawędzi taśmy, aby zminimalizować ryzyko jej podciekania pod taśmę.
- Po zakończeniu malowania odrywaj taśmę powoli i ostrożnie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia świeżej warstwy farby oraz powstawania odprysków farby przy krawędzi.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
 - Po zakończeniu pracy wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do kosza, zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.