

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley taśma Duct *213* materiałowa, szara, 48 mm x 50 m

Model:

0330-135048

EAN:

5905061980917

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Taśmę materiałową Scley *213* typu DUCT stosuje się do wszelkiego rodzaju doraźnych napraw w domu, garażu, samochodzie i ogrodzie - wszędzie tam gdzie jest potrzebne szybkie, mocne i odporne na wilgoć łączenie.

Taśmy typu duct są niezastąpione w pracach remontowo-budowlanych, hydraulice, do uszczelniania rur, rynien czy węży ogrodowych. Niezbędne w każdym gospodarstwie domowym.

Taśma *213* charakteryzuje się ekstremalnie wysoką siłą klejenia i wytrzymałością na rozdarcia.

Rozmiar taśmy: 48 mm x 50 m



2. Specyfikacja Produktu

Siła klejenia:

bardzo duża (5/5)

Kolor:

szary

Waga netto:

0.452 kg

Wysokość całkowita [cm]:

4.8 cm

Długość całkowita [cm]:

14 cm

Szerokość całkowita [cm]:

14 cm

Długość:

50 m

Materiał wykonania:

polietylen (PE), tkanina

Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:

krótkotrwale

Maksymalny czas stosowania - na zewnątrz:

krótkotrwale

Zastosowanie:

wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz

Powierzchnia:

lekko chropowata, gładka

Typ taśmy:

naprawcza (duct)



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Taśma naprawcza jest przeznaczona do wykonywania drobnych napraw, tymczasowego zabezpieczania uszkodzonych powierzchni oraz ochrony powierzchni przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy i przyklejaj je do zabezpieczanej powierzchni. Staraj się równomiernie dociskać taśmę na całej długości, aby zapewnić pełną przyczepność.
- Odklej taśmę powoli i równomiernie, pod kątem około 45 stopni względem powierzchni. Zmniejszy to ryzyko oderwania kawałków powierzchni lub pozostawienia śladów kleju.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
- Wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do odpowiednich pojemników na odpady, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.