

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Taśma pakowa PP, transparentna, klej akrylowy, 45 mm x 66 m

Model:

0340-044566

EAN:

5905061067229

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Taśma pakowa to praktyczny produkt przeznaczony do pakowania lekkich paczek kartonowych i przesyłek transportowych. Taśma pozwala na solidne zabezpieczenie paczek.

Taśma jest wykonana z cienkiej folii PP cechującej się wytrzymałością na rozdarcia. Taśma jest transparentna, co podnosi estetykę pakowania. Zastosowany w taśmie klej akrylowy ma wysoki współczynnik lepkości, dzięki czemu dobrze wiąże taśmę z oklejaną powierzchnią.

Taśma pakowa PP transparentna to praktyczny produkt zapewniający solidne, estetyczne i sprawne zabezpieczenie paczek.

Taśmy pakowej można używać ręcznie lub przy użyciu oklejarki (dyspensera).

Rozmiar taśmy: 45 mm x 40 m



2. Specyfikacja Produktu

Rodzaj kleju:

klej akrylowy

Kolor:

przezroczysty

Waga netto:

0.104 kg

Wysokość całkowita [cm]:

4.5 cm

Długość całkowita [cm]:

10 cm

Szerokość całkowita [cm]:

10 cm

Długość:

66 m

Materiał wykonania:

polipropylen (PP)

Typ taśmy:


pakowa

Grubość:

0,036 mm

Szerokość:

45 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Taśma malarska przeznaczona jest w pracach malarskich i wykończeniowych. Służy do zabezpieczania powierzchni przed zachlapaniem farbą i innymi zabrudzeniami oraz zapewnia estetyczne wykończenie podczas malowania.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
-

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy a następnie przyklej taśmę do powierzchni, dociskaj ją równomiernie, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Po nałożeniu taśmy rozpocznij malowanie, zachowując ostrożność przy krawędziach. Używaj małej ilości farby przy krawędzi taśmy, aby zminimalizować ryzyko jej podciekania pod taśmę.
- Po zakończeniu malowania odrywaj taśmę powoli i ostrożnie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia świeżej warstwy farby oraz powstawania odprysków farby przy krawędzi.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
 - Po zakończeniu pracy wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do kosza, zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.