



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Taśma pakowa PP, transparentna, klej akrylowy, 45 mm x 40 m

### Model:

0340-044540

### EAN:

5905061067212

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Taśma pakowa to praktyczny produkt przeznaczony do pakowania lekkich paczek kartonowych i przesyłek transportowych. Taśma pozwala na solidne zabezpieczenie paczek.

Taśma jest wykonana z cienkiej folii PP cechującej się wytrzymałością na rozdarcia. Taśma jest transparentna, co podnosi estetykę pakowania. Zastosowany w taśmie klej akrylowy ma wysoki współczynnik lepkości, dzięki czemu dobrze wiąże taśmę z oklejaną powierzchnią.

Taśma pakowa PP transparentna to praktyczny produkt zapewniający solidne, estetyczne i sprawne zabezpieczenie paczek.

Taśmy pakowej można używać ręcznie lub przy użyciu oklejarki (dyspensera).

Rozmiar taśmy: 45 mm x 40 m





## 2. Specyfikacja Produktu

**Rodzaj kleju:**

klej akrylowy

---

**Kolor:**

przezroczysty

---

**Waga netto:**

0.08 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

4.5 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

9 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

9 cm

---

**Długość:**

40 m

---

**Materiał wykonania:**

polipropylen (PP)

---

**Typ taśmy:**

pakowa

---

**Grubość:**

0,036 mm

---

**Szerokość:**

45 mm

---



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Taśma malarska przeznaczona jest w pracach malarskich i wykończeniowych. Służy do zabezpieczania powierzchni przed zachlapaniem farbą i innymi zabrudzeniami oraz zapewnia estetyczne wykończenie podczas malowania.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

#### Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
- 

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

#### 2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy a następnie przyklej taśmę do powierzchni, dociskaj ją równomiernie, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Po nałożeniu taśmy rozpocznij malowanie, zachowując ostrożność przy krawędziach. Używaj małej ilości farby przy krawędzi taśmy, aby zminimalizować ryzyko jej podciekania pod taśmę.
- Po zakończeniu malowania odrywaj taśmę powoli i ostrożnie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia świeżej warstwy farby oraz powstawania odprysków farby przy krawędzi.

#### 3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
  - Po zakończeniu pracy wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do kosza, zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
- 

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.