



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Scley taśma flizelinowa do płyt G-K \*236\*, perforowana, 96 mm x 25 m

### Model:

0350-361025

### EAN:

5905061984458

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Taśma flizelinowa Scley \*236\* perforowana jest przeznaczona do łączenia płyt gipsowo-kartonowych i zabezpieczania spoin. Doskonale nadaje się do zakrywania mikropęknięć, rys i innych niedoskonałości ściany. Dzięki perforacji jest dużo mocniejsza od zwykłej flizeliny. Taśma jest elastyczna, nie pokryta klejem.

Rozmiar taśmy: 96 mm x 25 m





## 2. Specyfikacja Produktu

**Kolor:**

biały

**Waga netto:**

0.29 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

9.5 cm

**Długość całkowita [cm]:**

14 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

14 cm

**Długość:**

25 m

**Materiał wykonania:**

flizelina

**Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:**

trwale

**Zastosowanie:**

wewnątrz pomieszczeń

**Typ taśmy:**

budowlana

**Szerokość:**

96 mm



---

### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:**

Taśma przeznaczona do maskowania i wzmacniania łączeń płyt GK.

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- Możliwość podrażnienia skóry w wyniku długotrwałego kontaktu z materiałem (w szczególności włókna szklanego).

**Środki zapobiegawcze:**

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
- Stosować rękawice ochronne i okulary podczas pracy z włóknem szklanym.
- Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z twarzą i oczami.

---

### 4. Instrukcje Użytkowania

**1. Przygotowanie:**

- Upewnij się, że powierzchnia płyt GK jest sucha, czysta i wolna od kurzu.
- Usuń luźne fragmenty gipsu w miejscach łączeń.

**2. Użytkowanie:**


- Odetnij odpowiedni kawałek taśmy, dostosowując długość do łączenia.
- Jeśli używasz taśmy samoprzylepnej, przyklej ją bezpośrednio na łączenie płyt GK, dociskając równomiernie.
- W przypadku taśmy z włókna szklanego, delikatnie zatop taśmę w świeżo nałożonej masie szpachlowej, upewniając się, że nie pozostają żadne bąbelki powietrza.
- Po aplikacji taśmy nałóż cienką warstwę masy szpachlowej, starając się dokładnie pokryć taśmę.

**3. Czyszczenie i przechowywanie:**

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci, aby zapobiec degradacji materiału.
- Wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do odpowiednich pojemników na odpady, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

### • Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
---	---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.