

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley taśma ostrzegawcza *914* żółto-czarna, 48 mm x 33 m

Model:

0370-143348

EAN:

5905061048303

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Taśma ostrzegawcza samoprzylepna Scley *914* jest przeznaczona do oznaczania niebezpiecznych miejsc lub stref z ograniczonym dostępem w takich miejscach jak magazyny i hale produkcyjne.

Taśma jest wykonana z wysokiej jakości grubej folii PVC, na kleju kauczukowym o bardzo dużej sile klejenia. Taśma jest doskonale widoczna dzięki naprzemiennym czarnym i jaskrawo żółtym pasom. Łatwo się rozwija. Maksymalna odporność temperaturowa taśmy wynosi 60°C.

Rozmiar taśmy: 48 mm x 33 m



2. Specyfikacja Produktu

Siła klejenia:

bardzo duża (5/5)

Rodzaj kleju:

klej kauczukowy naturalny

Kolor:

czarny / żółty

Waga netto:

0.336 kg

Wysokość całkowita [cm]:

4.8 cm

Długość całkowita [cm]:

11.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

11.5 cm

Długość:

33 m

Materiał wykonania:

PVC

Zastosowanie:

wewnątrz pomieszczeń

Typ taśmy:

ostrzegawcza

Odporność na temperaturę:

60°C

Grubość:

0,13 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Taśma ostrzegawcza jest przeznaczona do oznaczania stref zagrożenia, barier ochronnych, miejsc budowy i innych przestrzeni wymagających widocznego oznakowania.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Możliwość potknięcia się o rozciągniętą taśmę lub jej resztki pozostawione na podłożu.
- Ryzyko rozerwania taśmy przy nadmiernym naprężeniu, co może prowadzić do nieprawidłowego oznakowania.
- W przypadku użycia w ekstremalnych warunkach (np. silny wiatr), taśma może się zerwać i przemieścić.

Środki zapobiegawcze:

- Nie naprężać taśmy nadmiernie podczas montażu.
- Sprawdzić, czy taśma jest odpowiednio przymocowana do podłoża lub słupków montażowych.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do celów oznakowania wizualnego; nie zapewnia ochrony fizycznej.
- Nie stosować w pobliżu źródeł wysokiej temperatury lub otwartego ognia.
- Unikać użycia w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na trwałość taśmy.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Przytrzymaj jeden koniec taśmy i przymocuj go do słupka, bariery lub innego stabilnego elementu.
- Rozciągnij taśmę na odpowiednią długość, unikając nadmiernego naprężenia.
- Zamocuj drugi koniec taśmy na kolejnym punkcie zaczepienia.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu.
- Wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do odpowiednich pojemników na odpady, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.