

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley uszczelka samoprzylepna biała, typ D, szczeliny 3,5-6,5 mm, dł. 6 m

Model:

0398-301006

EAN:

5905061062484

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Scley uszczelka samoprzylepna do okien to doskonała ochrona przed zimnem, wiatrem i hałasem ulicznym. Dobre uszczelnienie zapobiega stratom ciepła i pozwala obniżyć rachunki za ogrzewanie w sezonie zimowym. Może być stosowana do różnych rodzajów okien - drewnianych, plastikowych PVC i aluminiowych.

Uszczelka jest łatwa w montażu, nie ma potrzeby używania dodatkowych narzędzi. Silna baza klejąca zapewnia dobre przyleganie uszczelki do powierzchni. Odporna na działanie niskich temperatur, promieniowania UV i wilgoci.

Profil: D

Szerokość szczeliny: od 3,5 do 6,5 mm

Długość: 6 m (2 x 3 m)

Kolor: biały

Opakowanie: kartonik



2. Specyfikacja Produktu

Kolor:

biały

Waga netto:

0.101 kg

Wysokość całkowita [cm]:

2 cm

Długość całkowita [cm]:

18 cm

Szerokość całkowita [cm]:

16 cm

Długość:

6 m

Materiał wykonania:

EPDM

Zastosowanie:

uszczelnianie okien i drzwi

Typ taśmy:

uszczelka

Odporność na temperaturę:

od - 40°C do 65°C

Szerokość:

szczelina 3,5 - 6,5 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Produkt przeznaczony do uszczelniania szczelin w drzwiach i oknach, w celu poprawy izolacji termicznej i akustycznej.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry przy kontakcie z warstwą klejącą.
- Możliwość odklejenia się uszczelki przy nieodpowiednim przygotowaniu powierzchni montażowej.

Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
- Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest sucha i czysta.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Oczyszczyć powierzchnię montażową z kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego.
- Upewnij się, że powierzchnia jest całkowicie sucha przed montażem.

2. Użytkowanie:

- Odetnij uszczelkę na wymiar za pomocą nożyczek lub noża.
- Usuń warstwę ochronną z kleju.
- Przyklej uszczelkę do wybranego miejsca, równomiernie dociskając ją na całej długości, aby zapewnić dobrą przyczepność.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Regularnie sprawdzaj stan uszczelki, aby upewnić się, że zachowuje swoje właściwości uszczelniające.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i wysokiej wilgotności.
- Zużyte fragmenty uszczelki wyrzuć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.