



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley tektura malarska 430 g/m², 1 x 20 m

Model:

0430-620420

EAN:

5905061990442

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Tektura malarska Scley służy do ochrony powierzchni przy pracach remontowych.

Gruba tektura o gramaturze 430 g/m² chroni podłogę przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi, np. przy upadku narzędzi podczas prac malarskich. Tektura jest ekologiczną alternatywą dla folii malarskich. Cechuje się wysoką chłonnością i zapewnia długotrwałą ochronę przy zachłapaniu farbą lub silikonem oraz krótkotrwałą ochronę przy rozlaniu dużej ilości farby.

Tektura jest szczególnie polecana do ochrony takich powierzchni jak płytki ceramiczne lub gresowe, marmury, parkiety drewniane, a także parapetów i blatów.

Rozmiar: 1 m x 20 m

Gramatura: 430 g/m²





2. Specyfikacja Produktu

Kolor:

brązowy

Waga netto:

8.707 kg

Wysokość całkowita [cm]:

100 cm

Długość całkowita [cm]:

17.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

17.5 cm

Gramatura:

430 g/m²

Długość:

20 m

Materiał wykonania:

papier

Zastosowanie:

ochrona powierzchni

Szerokość:

1 m



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Folia ochronna przeznaczona do czasowego zabezpieczania gładkich powierzchni przed zabrudzeniami, zarysowaniami oraz uszkodzeniami podczas remontów i budowy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko upadku z wysokości** – Podczas aplikacji folii na zewnętrzne okna lub inne wysoko położone powierzchnie, szczególnie przy użyciu drabiny lub rusztowania, istnieje ryzyko upadku.
- **Ryzyko uduszenia** – nie zakładaj na głowę
- **Ryzyko uszkodzenia powierzchni:** Folia może spowodować uszkodzenie niektórych materiałów wrażliwych na klej, takich jak świeżo malowane lub lakierowane powierzchnie, przez co istnieje ryzyko zerwania powłoki ochronnej po usunięciu folii.

Środki zapobiegawcze:

- **Bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości:** Podczas aplikacji folii na wysokości stosować odpowiednie zabezpieczenia, np. stabilne drabiny lub rusztowania oraz środki ochrony indywidualnej (kask, uprząże). Używać na stabilnych i równych powierzchniach, aby uniknąć poślizgu.
- **Testowanie powierzchni przed aplikacją:** Przed pełnym nałożeniem folii na powierzchnie wrażliwe, przeprowadzić test kleju na małym fragmencie, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Oczyszczyć i osuszyć powierzchnię przed aplikacją, aby zapewnić skuteczne przyleganie folii.
- Rozwiń folię z rolki i dopasuj ją do zabezpieczanej powierzchni.
- Delikatnie dociskaj folię do powierzchni, aby uniknąć bąbli powietrza, i upewnij się, że jest równomiernie przyklejona.
- W razie potrzeby przytnij nadmiar folii.



2. Usuwanie i przechowywanie:

- Po zakończeniu prac ostrożnie zdejmij folię, zaczynając od jednego rogu, aby uniknąć jej nagłego oderwania i

ewentualnego uszkodzenia powierzchni. Przechowywać folię w rolce, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
	<p>Niebezpieczeństwo uduszenia - nie zakładaj na głowę</p>

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.