



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley tektura malarska falista FSC, 200 g/m², 1 x 15 m

Model:

0430-640116

EAN:

5905061104924

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Tektura malarska falista Scley służy do ochrony powierzchni przy pracach remontowych.

Tektura o gramaturze 200 g/m² chroni podłogę przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi, np. przy upadku narzędzi podczas prac malarskich. Tektura jest ekologiczną alternatywą dla folii malarskich. Cechuje się wysoką chłonnością i zapewnia długotrwałą ochronę przy zachlapaniu farbą lub silikonem oraz krótkotrwałą ochronę przy rozlaniu dużej ilości farby.

Tektura posiada certyfikat FSC. FSC™ to uznana na całym świecie organizacja non-profit wspierająca zrównoważoną gospodarkę leśną. Certyfikaty przyznawane przez FSC świadczą, że drewno użyte do produkcji finalnego produktu zostało pozyskane w wyniku odpowiedzialnego gospodarowania zasobami leśnymi.

Rozmiar: 1 m x 15 m

Gramatura: 200 g/m²





2. Specyfikacja Produktu

Kolor:

brązowy

Waga netto:

2.8 kg

Wysokość całkowita [cm]:

100 cm

Długość całkowita [cm]:

22 cm

Szerokość całkowita [cm]:

22 cm

Gramatura:

200 g/m²

Długość:

15 m

Materiał wykonania:

papier

Zastosowanie:

ochrona powierzchni

Szerokość:

1 m



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Folia ochronna przeznaczona do czasowego zabezpieczania gładkich powierzchni przed zabrudzeniami, zarysowaniami oraz uszkodzeniami podczas remontów i budowy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko upadku z wysokości** – Podczas aplikacji folii na zewnętrzne okna lub inne wysoko położone powierzchnie, szczególnie przy użyciu drabiny lub rusztowania, istnieje ryzyko upadku.
- **Ryzyko uduszenia** – nie zakładaj na głowę
- **Ryzyko uszkodzenia powierzchni:** Folia może spowodować uszkodzenie niektórych materiałów wrażliwych na klej, takich jak świeżo malowane lub lakierowane powierzchnie, przez co istnieje ryzyko zerwania powłoki ochronnej po usunięciu folii.

Środki zapobiegawcze:

- **Bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości:** Podczas aplikacji folii na wysokości stosować odpowiednie zabezpieczenia, np. stabilne drabiny lub rusztowania oraz środki ochrony indywidualnej (kask, uprząże). Używać na stabilnych i równych powierzchniach, aby uniknąć poślizgu.
- **Testowanie powierzchni przed aplikacją:** Przed pełnym nałożeniem folii na powierzchnie wrażliwe, przeprowadzić test kleju na małym fragmencie, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Oczyszczyć i osuszyć powierzchnię przed aplikacją, aby zapewnić skuteczne przyleganie folii.
- Rozwiń folię z rolki i dopasuj ją do zabezpieczanej powierzchni.
- Delikatnie dociskaj folię do powierzchni, aby uniknąć bąbli powietrza, i upewnij się, że jest równomiernie przyklejona.
- W razie potrzeby przytnij nadmiar folii.



2. Usuwanie i przechowywanie:

- Po zakończeniu prac ostrożnie zdejmij folię, zaczynając od jednego rogu, aby uniknąć jej nagłego oderwania i

ewentualnego uszkodzenia powierzchni. Przechowywać folię w rolce, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
	<p>Niebezpieczeństwo uduszenia - nie zakładaj na głowę</p>

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.