



## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Scley antychlap z folią seria \*64\*, 55 cm x 20 m

**Model:**

0450-642005

**EAN:**

5905061984335

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Antychlap serii \*64\* to funkcjonalny produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni przed zabrudzeniami podczas malowania i innych prac remontowych. Antychlap \*64\* to połączenie precyzyjnej taśmy maskującej \*572\* o szerokości 25 mm oraz folii ochronnej o grubości 0,009 mm.

Antychlap jest wygodny w użyciu i uniwersalny, można go stosować do ochrony powierzchni pionowych i poziomych. Doskonale sprawdza się przy odświeżaniu łazienek, do zabezpieczenia płytek podczas malowania ścian. Jest także chętnie stosowany przy lakierowaniu nadwozi samochodowych.

Antychlap \*64\* może być stosowany wewnątrz pomieszczeń do 30 dni i do 7 dni na zewnątrz, na powierzchniach gładkich. Zastosowany w taśmie klej akrylowy ma średnią siłę klejenia. Folia ochronna ma właściwości elektrostatyczne, dzięki czemu dobrze przylega do zabezpieczanych powierzchni.

Antychlap to produkt który doskonale sprawdzi się zarówno przy niewielkich domowych remontach, jak i przy profesjonalnych pracach remontowych i lakierniczych.

Rozmiar: 55 cm x 20 m

Szerokość taśmy: 25 mm

Grubość folii: 0,009 mm





## 2. Specyfikacja Produktu

**Rodzaj kleju:**

klej akrylowy

**Kolor:**

żółty

**Waga netto:**

0.137 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

10 cm

**Długość całkowita [cm]:**

6 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

6 cm

**Długość:**

20 m

**Materiał wykonania:**

folia, papier

**Typ folii:**

ochronna

**Seria:**

\*64\*

**Typ taśmy:**

maskująca, malarska

**Odporność na temperaturę:**

100°C

**Grubość:**

~ 0,009 mm



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Produkty z serii "Antychlap" są przeznaczone do ochrony powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych podczas prac malarskich i remontowych. Ich zadaniem jest zabezpieczenie przed zabrudzeniami, kurzem, farbą i wilgocią (w przypadku modelu z folią ochronną).

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko uszkodzenia powierzchni:** Długotrwałe użycie papieru lub folii na świeżo malowanych, lakierowanych lub delikatnych powierzchniach może spowodować uszkodzenia powierzchni (np. oderwanie farby).
- **Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych:** Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.
- **Produkt nieprzeznaczony dla dzieci**
- **Ryzyko uduszenia** - nie zakładaj na głowę

#### Środki zapobiegawcze:

- **Bezpieczeństwo podłoża:** Zaleca się przetestowanie produktu na małej powierzchni przed pełną aplikacją, zwłaszcza na świeżo malowanych lub delikatnych podłożach.
- Stosować środki ochrony osobistej.

---

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:



- Upewnij się, że powierzchnia wymagająca zabezpieczenia jest czysta i sucha.
- Rozwiń i przyklej antychlap do zabezpieczanej powierzchni, skróć go w razie potrzeby.
- Po przyklejeniu rozwiń fartuch ochronny antychlapu.

#### 2. Usuwanie i przechowywanie:

- Po zakończeniu prac ostrożnie usuń antychlap. Odklej taśmę powoli i równomiernie, pod kątem około 45 stopni względem powierzchni. Takie działanie minimalizuje ryzyko uszkodzenia powierzchni.
- Przechowywać z suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
	<p>Niebezpieczeństwo uduszenia – nie zakładaj na głowę</p>

---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.