



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley antychlap z folią seria *68*, 140 cm x 20 m

Model:

0450-682014

EAN:

5905061117689

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Antychlap serii *68* to funkcjonalny produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni przed zabrudzeniami podczas malowania i innych prac remontowych. Antychlap *68* to połączenie precyzyjnej taśmy maskującej *588* o szerokości 25 mm oraz folii ochronnej o grubości 0,009 mm.

Antychlap jest wygodny w użyciu i uniwersalny, można go stosować do ochrony powierzchni pionowych i poziomych. Doskonale sprawdza się przy odświeżaniu łazienek, do zabezpieczenia płytek podczas malowania ścian. Jest także chętnie stosowany przy lakierowaniu nadwozi samochodowych.

Antychlap *68* może być stosowany wewnątrz pomieszczeń do 14 dni i do 5 dni na zewnątrz, na powierzchniach gładkich i lekko chropowatych. Zastosowany w taśmie naturalny klej kauczukowy ma dużą siłę klejenia: 4 w 5-stopniowej skali. Taśmy na naturalnym kleju kauczukowym są odporne na wilgoć, dlatego poleca się je do prac z agregatami malarskimi. Folia ochronna ma właściwości elektrostatyczne, dzięki czemu dobrze przylega do zabezpieczanych powierzchni.

Antychlap to produkt który doskonale sprawdzi się zarówno przy niewielkich domowych remontach, jak i przy profesjonalnych pracach remontowych i lakierniczych.

Rozmiar: 140 cm x 20 m

Szerokość taśmy: 25 mm

Grubość folii: 0,009 mm





2. Specyfikacja Produktu

Rodzaj kleju:

klej kauczukowy naturalny

Kolor:

zielony

Waga netto:

0.301 kg

Wysokość całkowita [cm]:

6 cm

Długość całkowita [cm]:

25 cm

Szerokość całkowita [cm]:

6 cm

Długość:

20 m

Materiał wykonania:

folia, papier

Typ folii:

ochronna

Seria:

68

Typ taśmy:

maskująca, malarska

Odporność na temperaturę:

80°C

Grubość:

~ 0,009 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Produkty z serii "Antychlap" są przeznaczone do ochrony powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych podczas prac malarskich i remontowych. Ich zadaniem jest zabezpieczenie przed zabrudzeniami, kurzem, farbą i wilgocią (w przypadku modelu z folią ochronną).

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko uszkodzenia powierzchni:** Długotrwałe użycie papieru lub folii na świeżo malowanych, lakierowanych lub delikatnych powierzchniach może spowodować uszkodzenia powierzchni (np. oderwanie farby).
- **Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych:** Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.
- **Produkt nieprzeznaczony dla dzieci**
- **Ryzyko uduszenia** - nie zakładaj na głowę

Środki zapobiegawcze:

- **Bezpieczeństwo podłoża:** Zaleca się przetestowanie produktu na małej powierzchni przed pełną aplikacją, zwłaszcza na świeżo malowanych lub delikatnych podłożach.
- Stosować środki ochrony osobistej.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:



- Upewnij się, że powierzchnia wymagająca zabezpieczenia jest czysta i sucha.
- Rozwiń i przyklej antychlap do zabezpieczanej powierzchni, skróć go w razie potrzeby.
- Po przyklejeniu rozwiń fartuch ochronny antychlapu.

2. Usuwanie i przechowywanie:

- Po zakończeniu prac ostrożnie usuń antychlap. Odklej taśmę powoli i równomiernie, pod kątem około 45 stopni względem powierzchni. Takie działanie minimalizuje ryzyko uszkodzenia powierzchni.
- Przechowywać z suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
	<p>Niebezpieczeństwo uduszenia – nie zakładaj na głowę</p>

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.