



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley antychlap z folią seria *69*, 90 cm x 20 m

Model:

0450-692009

EAN:

5905061986094

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Antychlap serii *69* to funkcjonalny produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni przed zabrudzeniami podczas tynkowania i malowania. Antychlap *69* to połączenie wytrzymałej taśmy tynkarskiej o szerokości 25 mm oraz folii ochronnej o grubości 0,009 mm.

Antychlap jest wygodny w użyciu i uniwersalny, można go stosować do ochrony powierzchni pionowych i poziomych.

Antychlap *69* może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń do 10 dni, na powierzchniach gładkich, lekko i mocno chropowatych. Zastosowany w taśmie klej z syntetycznego kauczuku ma bardzo dużą siłę klejenia. Folia ochronna ma właściwości elektrostatyczne, dzięki czemu dobrze przylega do zabezpieczanych powierzchni.

Antychlap to produkt który doskonale sprawdzi się zarówno przy standardowych domowych remontach, jak i przy profesjonalnych pracach remontowych.

Rozmiar: 90 cm x 20 m

Szerokość taśmy: 25 mm

Grubość folii: 0,009 mm





2. Specyfikacja Produktu

Rodzaj kleju:

hotmelt

Kolor:

pomarańczowy

Waga netto:

0.302 kg

Wysokość całkowita [cm]:

9 cm

Długość całkowita [cm]:

9 cm

Szerokość całkowita [cm]:

9 cm

Długość:

20 m

Materiał wykonania:

folia, tkanina

Typ folii:

ochronna

Seria:

69

Typ taśmy:

tynkarska

Odporność na temperaturę:

60°C

Grubość:

~ 0,009 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Produkty z serii "Antychlap" są przeznaczone do ochrony powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych podczas prac malarskich i remontowych. Ich zadaniem jest zabezpieczenie przed zabrudzeniami, kurzem, farbą i wilgocią (w przypadku modelu z folią ochronną).

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko uszkodzenia powierzchni:** Długotrwałe użycie papieru lub folii na świeżo malowanych, lakierowanych lub delikatnych powierzchniach może spowodować uszkodzenia powierzchni (np. oderwanie farby).
- **Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych:** Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.
- **Produkt nieprzeznaczony dla dzieci**
- **Ryzyko uduszenia** – nie zakładaj na głowę

Środki zapobiegawcze:

- **Bezpieczeństwo podłoża:** Zaleca się przetestowanie produktu na małej powierzchni przed pełną aplikacją, zwłaszcza na świeżo malowanych lub delikatnych podłożach.
- Stosować środki ochrony osobistej.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia wymagająca zabezpieczenia jest czysta i sucha.
- Rozwiń i przyklej antychlap do zabezpieczanej powierzchni, skróć go w razie potrzeby.
- Po przyklejeniu rozwiń fartuch ochronny antychlapu.

2. Usuwanie i przechowywanie:

- Po zakończeniu prac ostrożnie usuń antychlap. Odklej taśmę powoli i równomiernie, pod kątem około 45 stopni względem powierzchni. Takie działanie minimalizuje ryzyko uszkodzenia powierzchni.
- Przechowywać z suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

	Produkt nieprzeznaczony dla dzieci
	Niebezpieczeństwo uduszenia – nie zakładaj na głowę

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.