



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley antychlap z papierem ochronnym seria *86*,
FSC, 18 cm x 20 m

Model:

0450-862018

EAN:

5905061985998

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Antychlap serii *86* to funkcjonalny produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni przed zabrudzeniami podczas malowania i innych prac remontowych. Antychlap *86* to połączenie precyzyjnej taśmy maskującej *572* o szerokości 25 mm oraz papieru ochronnego.

Antychlap jest wygodny w użyciu i uniwersalny, można go stosować do ochrony powierzchni pionowych i poziomych. Doskonale sprawdza się do zabezpieczania płytek przy odświeżaniu ścian w łazienkach lub kuchniach.

Antychlap *86* może być stosowany wewnątrz pomieszczeń do 30 dni, na powierzchniach gładkich. Zastosowany w taśmie klej akrylowy ma średnią siłę klejenia.

Antychlap posiada certyfikat FSC. FSC™ to uznana na całym świecie organizacja non-profit wspierająca zrównoważoną gospodarkę leśną. Certyfikaty przyznawane przez FSC świadczą, że drewno użyte do produkcji finalnego produktu zostało pozyskane w wyniku odpowiedzialnego gospodarowania zasobami leśnymi.

Antychlap to produkt który doskonale sprawdzi się zarówno przy niewielkich domowych remontach, jak i przy profesjonalnych pracach remontowych.

Rozmiar: 18 cm x 20 m





2. Specyfikacja Produktu

Rodzaj kleju:

klej akrylowy

Kolor:

żółty

Waga netto:

0.2 kg

Wysokość całkowita [cm]:

11 cm

Długość całkowita [cm]:

7.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

7.5 cm

Długość:

20 m

Materiał wykonania:

papier

Seria:

86

Typ taśmy:

maskująca, malarska

Odporność na temperaturę:

100°C

Szerokość:

18 cm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Produkty z serii "Antychlap" są przeznaczone do ochrony powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych podczas prac malarskich i remontowych. Ich zadaniem jest zabezpieczenie przed zabrudzeniami, kurzem, farbą i wilgocią (w przypadku modelu z folią ochronną).

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko uszkodzenia powierzchni:** Długotrwałe użycie papieru lub folii na świeżo malowanych, lakierowanych lub delikatnych powierzchniach może spowodować uszkodzenia powierzchni (np. oderwanie farby).
- **Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych:** Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.
- **Produkt nieprzeznaczony dla dzieci**
- **Ryzyko uduszenia** - nie zakładaj na głowę

Środki zapobiegawcze:

- **Bezpieczeństwo podłoża:** Zaleca się przetestowanie produktu na małej powierzchni przed pełną aplikacją, zwłaszcza na świeżo malowanych lub delikatnych podłożach.
- Stosować środki ochrony osobistej.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:



- Upewnij się, że powierzchnia wymagająca zabezpieczenia jest czysta i sucha.
- Rozwiń i przyklej antychlap do zabezpieczanej powierzchni, skróć go w razie potrzeby.
- Po przyklejeniu rozwiń fartuch ochronny antychlapu.

2. Usuwanie i przechowywanie:

- Po zakończeniu prac ostrożnie usuń antychlap. Odklej taśmę powoli i równomiernie, pod kątem około 45 stopni względem powierzchni. Takie działanie minimalizuje ryzyko uszkodzenia powierzchni.
- Przechowywać z suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
	<p>Niebezpieczeństwo uduszenia – nie zakładaj na głowę</p>

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.